

UPVC防腐板 吊顶UPVC防腐板 81%树脂 大连凡美

产品名称	UPVC防腐板 吊顶UPVC防腐板 81%树脂 大连凡美
公司名称	大连凡美化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市普湾新区石河高速出口处
联系电话	18504287719 18504287719

产品详情

大连凡美多年专注于防腐蚀厂房屋面瓦，UPVC防腐板，欢迎有需求的朋友来电咨询了解。UPVC防腐板

市场上目前用到的防腐蚀厂房屋面瓦有覆膜瓦、树脂瓦、PVC瓦、彩钢瓦、镀铝锌瓦等品类。这些品类各有其优点。

树脂瓦和PVC瓦市面上一般统称为树脂瓦或塑料瓦，主要应用在民房建筑或小规模屋面施工需要，受其产品规格的局限，不适用于大跨度的工业厂房建筑。而覆膜瓦、彩钢瓦、镀铝锌瓦等都是利用的金属板为基板，UPVC防腐板，金属强度大，质量轻，适合大跨度或大型厂房屋面建筑。

PVC瓦、树脂瓦

树脂瓦是用不同的树脂和填充料等共挤成型制作而成的。树脂瓦特点是耐腐蚀，不会生锈漏水，美观大方。但是其缺点是强度不够，容易坏，自重比较大，一般树脂瓦不能做超过11米的长度，吊顶UPVC防腐板 81%树脂，不适合大跨度厂房屋面。而且树脂瓦容易光照老化、受热变形，导致漏水。

覆膜瓦

精钢覆膜瓦是以钢板为基板，正反两面层压复合防腐隔热功能性复合膜，经冷压折弯成型后制作而成的屋面瓦。精钢覆膜瓦的特点是不生锈不漏水，不会因光照、受热等老化变形；同时精钢覆膜瓦质量轻强度大，适合大跨度厂房，施工同彩钢瓦一样，简便快速。

彩钢瓦

彩钢瓦是以冷轧板或镀锌板为基本，正反两面涂覆油漆后形成的各种颜色的彩涂板。彩涂板的厚度从0.3-0.7不等，质量轻强度大，适合大跨度车间厂房。但是彩钢瓦不耐腐蚀，尤其是在腐蚀性环境中，1-2年就会生锈漏水，需要重新更换。

镀铝锌瓦是以钢板为基板，在其表面镀上由铝、锌、硅的合金镀层，后在其表面喷涂各色油漆。具有耐腐蚀的特点，施工方法与彩钢瓦一样。

【四】火灾危险性分类 摘自建筑设计防火规范GB50016-2014（2018年版）中3.1火灾危险性分类：（一）评定物质火灾危险性的主要指标是什么？1．评定气体火灾危险性的主要指标：极限和自燃点

2．评定液体火灾危险性的主要指标：闪点

3．评定固体火灾危险性的主要指标：熔点和燃点

【四】火灾危险性分类 摘自建筑设计防火规范GB50016-2014（2018年版）中3.1火灾危险性分类：（一）评定物质火灾危险性的主要指标是什么？1．评定气体火灾危险性的主要指标：极限和自燃点

2．评定液体火灾危险性的主要指标：闪点

3．评定固体火灾危险性的主要指标：熔点和燃点

大连凡美化学建材有限公司UPVC防腐板

辽宁省大连市普湾新区石河高速出口与202国道交汇处

规格

规格：

材质：聚（UPVC）

规格：630mm*4000mm/片

厚度：1.8mm

重量：2.2千克/平方米

适用温度：-50 ----+70

耐火等级：B1级

特点：

1、耐酸、碱腐蚀、不霉变。

2、强度高、韧性大、耐冲击力强。

- 3、不斑驳、不剥落，保证食品安全。
- 4、不变色、板材无颜料溢出、无毒安全。
- 5、不吸水，铸造UPVC防腐板 81%树脂，不渗水，防潮湿。
- 6、不泛黄，使用寿命50年。
- 7、材料耐燃，B1级标准。
- 8、施工便捷，不影响工期。

UPVC防腐板-吊顶UPVC防腐板 81%树脂-大连凡美由大连凡美化学建材有限公司提供。大连凡美化学建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。大连凡美——您可信赖的朋友，公司地址：辽宁省大连市普湾新区石河高速出口处，联系人：滕经理。