

# 广东厂家现货供应PTS503应变式压力变送器，准确度高，耐用

产品名称	广东厂家现货供应PTS503应变式压力变送器，准确度高，耐用
公司名称	广东省东莞市南力测控设备有限公司
价格	550.00/支
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇槎滘工业区朝阳路
联系电话	15899901136

## 产品详情

### [PTS501](#)压力变送器

采用不锈钢整体构件，进口弹性体原件，高精度应变计及先进的工艺，具有灵敏度高、性能稳定、良好的抗冲击能力。316不锈钢全封焊接，结构小巧、紧凑，有良好的防潮能力和优异的介质兼容性。测量介质：弱腐蚀性的液体；弱腐蚀性的气体。广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。此类传感器通常也称为：油压传感器，油压变送器，液压传感器，液压变送器，风压传感器，风压变送器，气压传感器，气压变送器，应变式压力传感器，应变式压力变送器，压阻式压力传感器，压阻式压力变送器，正负压力传感器,正负压力变送器，管道压力传感器,管道压力变送器等。

### 技术参数

量程：0.1~0~1~150(MPa) 综合精度：0.25%FS、0.5%FS 输出信号：  
4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制) 供电电压：24DCV(9~36DCV) 介质温度：  
-20~85~150 环境温度：常温(-20~85) 负载电阻：  
电流输出型：最大800；电压输出型：大于50K 绝缘电阻：大于2000M (100VDC) 密封等级：  
IP65 长期稳定性能：0.1%FS/年 振动影响：在机械振动频率20Hz~1000Hz内，输出变化小于0.1%FS  
电气接口：不锈钢密封端子 螺纹连接：M20×1.5，G1/2-14(4分管)等，其它螺纹可依据客户要求设计  
外形尺寸：M20×26×85