

条形地轨，铸铁地轨，T型槽地轨，晨鑫优质产品供应商

产品名称	条形地轨，铸铁地轨，T型槽地轨，晨鑫优质产品供应商
公司名称	泊头市晨鑫量具机械厂
价格	10000.00/根
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头交河镇工业开发区
联系电话	86-03178257186 18733086638

产品详情

[条形地轨平台由于成本低、占用空间小。条形平台受到了广大用户的亲赖，用户在选择铸铁地轨的时候也要根据自己的场地选择适合的规格。](#)

以下是有关[条形地轨平台](#)的介绍：

一、条形平台产品别名：地轨、T型槽地轨、地梁、槽铁、地槽铁、基础槽铁、铸梁平台、铸铁地轨。

二、

[条形平台主要用途：根据设备的固定点来设计、拼接成铸梁平台，主要用于大型设备的装配、试验、焊接和检验。可代替铸铁基础平台使用。](#)

三、条形平台的优点：选用铸铁地轨，这样不用做成大型的平台，即节省了材料成本，又可以占用很小的空间，性价比非常高。

四、条形平台的材质：条形平台以高强度灰口铸铁（HT）为铸造原材料，标号有HT200、HT250、HT300三种。

五、工作面硬度为HB170-240，接近碳素钢，高于其他铁合金。

六、条形平台经过两次热时效处理或震动时效处理，完全去除条形平台内应力，精度稳定，耐磨性能好

[条形地轨平台的安装与调整：](#)

1、条形地轨的安装固定方法，在条形地轨的内侧两边，按要求间距（约500-700mm）用M8铁膨胀钉或射

钉固定牢靠。条形地轨的轨道底面与地面必须紧密着力，不得有虚跨间隙，以防止条形地轨轨道载荷后弯曲变形。

2、条形地轨的安装要点：使用条形桥板，合像水平仪等水平仪器。先调平一根条形地轨，然后以这一根调平的条形地轨为基准，依次往下进行条形地轨的初调，拼接成铸梁平台。然后水泥灌浆，待水泥浆凝固后，进行铸铁条形平台的精调检验。

3、条形地轨的埋设深度应与地面装饰层持平或略高于3-5mm.

4、条形地轨安装后，要任意1m长度内，水平偏差度不大于1mm，全长不大于2mm，轨道中间对应点的水平偏差不大于1mm,每两条条形地轨轨道之间的平行度偏差小于2mm。

规格型号 (长×宽×高)	(单位：mm)	
1500 × 150 × 150	1500 × 200 × 150	1500
2000 × 200 × 300	2000 × 250 × 300	2000
2500 × 200 × 300	2500 × 250 × 300	2500

2750 × 200 × 300

2750 × 250 × 300

2
7
5
0

3000 × 300 × 300

3000 × 300 × 350

3
0
0
0

3200 × 300 × 300

3200 × 300 × 350

3
2
0
0

3500 × 300 × 300

3500 × 300 × 350

3
5
0
0

4000 × 300 × 300

4000 × 300 × 350

		3 5 0 0
4500 × 300 × 350	4500 × 300 × 400	4 5 0 0
5000 × 300 × 400	5000 × 350 × 400	5 0 0 0

晨鑫量具生产各种机床垫铁，机床铸件，机床床身，机床配件，机床检具，弯板，方箱，平尺，划线平台，检验平板，机床安装地平台，地轨，基础平台，基准铁地板.热线咨询:18733036768