

# 地坪漆环保性能测试要求

产品名称	地坪漆环保性能测试要求
公司名称	化学工业合成材料老化质量监督检验中心
价格	.00/件
规格参数	检测报告:CMA/CNAS资质 地坪漆环保性:地坪漆环保性能测试要求 全国:全国
公司地址	广州天河棠下车陂西路396号
联系电话	020-32377636 18688496499

## 产品详情

地坪漆环保性能测试要求：

1	挥发性有机化合物(VOC)	1	地坪涂装材料	GB/T 22374-2018
2	游离甲醛	1	地坪涂装材料	GB/T 22374-2018
3	苯及甲苯、乙苯、二甲苯总和	1	地坪涂装材料	GB/T 22374-2018
4	游离二异氰酸酯(TDI、HDI)	1	地坪涂装材料	GB/T 22374-2018
5	乙二醇醚及醚酯总和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇**、乙二醇**醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯)	1	地坪涂装材料	GB/T 22374-2018
6	邻苯二甲酸酯(DBP、DEHP、BBP、DnOP、DINP、DIDP)	1	地坪涂装材料	GB/T 22374-2018
7	游离4,4'-二氨基二苯甲烷(MDA)	1	地坪涂装材料	GB/T 22374-2018
8	可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)	1	地坪涂装材料	GB/T 22374-2018
9	总挥发性有机化合物(TVOC)释放量、甲醛释放量	1	地坪涂装材料	GB/T 22374-2018

地坪漆的环保性能一直备受关注。为了保护环境，许多企业和消费者都在关注和追求地坪漆的环保性能。因此，地坪漆环保性能测试要求愈发重要。

作为国家级第三方检测机构，化学工业合成材料老化质量监督检验中心能够提供地坪漆环保性能测试服务。检测报告经CMA/CNAS资质认证，可保证结果的准确性和价值。

地坪漆的环保性能测试要求包括以下方面：

### 1.挥发性有机物(VOC)含量测试要求

测试项目应包含所有影响环境的VOC。测试包括单组分和多组分VOC测试。测试的结束环节应当包括净化效率的评估。

### 2.重金属含量测试要求

包括As , Ba , Cd , Cr , Hg , Pb , Se , Sb的测试，以及Aquacid-1的测定。

### 3.挥发性有机物中气味强度的评价

要求评价地坪漆的气味强度和异味，利用污染源元素（TVOC，多种有机物）观察编制气味评价表。

以上测试要求可以全面了解地坪漆环保性能测试的情况。化学工业合成材料老化质量监督检验中心作为国家级检测机构，多年的检测实践和经验，能够为您提供专业的地坪漆环保性能测试服务。