

一体化生活污水处理 一对一服务

产品名称	一体化生活污水处理 一对一服务
公司名称	江苏盈和环保节能设备有限公司
价格	8800.00/套
规格参数	品牌:盈和 型号:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区薛家镇吕墅东路2号（注册地址）
联系电话	13585452000 13585452000

产品详情

一体化生活污水是集中化处理废水的主要途径之一，便是在新农村建设污水处理站。废水处理一体化设备具有物理过滤、降解及其绿色植物截流等工序，快速消除大分子物质与此同时，能通过水生花卉与微生物协作以做到清除N和P的效果;尤其适用于农村污水、河堤与自然湖水水体的处理和回用等工程项目。

聚集污水处理设备具备生产效率高、方便管理的优势，不但出水量水质优良，而且具有很高的可靠性;就农村污水存有现况来讲，足以满足我国排放规定。在中国各种各样集中化污水处理方式都是有比较多的工程项目案例，除开土地资源处理方法外，已积累了丰富的建设与管理心得。

地理式生活污水处理设备应用领域

一体化生活污水

适用住宅小区、餐馆、酒店、养老院、院校、矿山开采、加工厂等生活污水及相似的工业废水处理。

地理式生活污水处理设备特性

可埋进地面下自动化控制，不能员工管理无污泥回流使用方便，维护方便。噪音低，没有异味，坚固耐用。本厂生产的地理式生活污水处理设备，有WSZ-A型模快式、WSZ-F型玻璃钢防腐两个系列产品，产出量0.5~50M³/H共30各种规格型号。

地理式生活污水处理设备加工工艺

WSZ-A型机器的设计方案主要用于生活污水处理及与这类一样工业生产有机化学生活污水处理。其核心解决方式采用的是比较成熟的生物处理技术性——接触氧化法，水质参数按一般生活水水体，渗水BOD 200mg/l，出水量BOD 20mg/l指标设计，一共有六组合而成：（1）初沉池（2）接触氧化池（3）二沉池（4）消毒池、消毒设备（5）污泥池（6）风机房、离心风机；

现各自阐述如下所示

(1)初沉池：此设备初沉池为竖流式的沉砂池，废水在沉砂池的上升流动速度为0.6-0.7mm/秒，沉淀下来的淤泥用气体提至污泥池。(注：WSZ-A0.5-5m³/h不设置初沉池)

(2)接触氧化池：初沉后水自流至接触池开展生物处理，接触池分成三级，总停留的时间为4个小时以上，加厚型机器设备接触氧化时长可以达到6钟头，填充料为新奇梯状填充料，易结膜炎，不阻塞，填充料比表面为160m²/m³，接触池气水比在12:1上下。(注：WSZ-A0.5-5m³/h接触池为二级)

(3)二沉池：生化后的废水流进二沉池，二沉池为二只竖流式沉淀池并列运行，升高流动速度为0.3-0.4mm/秒，排淤选用气体提至污泥池。(注WSZ-A0.5-5m³/h淤泥自动流出到污泥池中)

(4)消毒池与消毒设备：消毒池按标准：“TJ14-74”标准是30min，倘若医院废水，消毒池可**停留的时间至1-1.5钟头。选用固态氯片触碰溶解的消毒方法，消毒池与消毒设备能够根据水**大小持续改变加剂量，做到多出水多投药，少出水量少加中药的目地，必须其他设备可另外配置。(注：如用以工业废水，消毒池与消毒设备不用给)

(5)污泥池：初沉池、二沉池中的所有淤泥均用泵吸或气体提至DSW-A的污泥池中进行好氧消化，污泥池的上层清液加流至接触氧化池中进行再加工，消化吸收后剩余污泥非常少，一般1-2年清洗一次，清洗方式可以用吸污车从污泥池的检查孔伸进污泥池底端开展吸脂后运输就可以。(SZW-A0.5-5m³/h淤泥选用厌氧消化)

(6)风机房、离心风机：机器设备DSW-A的风机房建在消毒池上方，风机房入口选用两层隔音降噪，进气口有消音器、风机过滤器，因而运作后无噪音。离心风机选用二台L型罗茨风机，可自动更替运作，单强台风机运作使用寿命为30000个小时左右。