

# 唐音 强交互虚拟实验室及虚拟演播室满天星LED智控灯光

产品名称	唐音 强交互虚拟实验室及虚拟演播室满天星LED智控灯光
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1003.00/台
规格参数	产地:中山 可以:交直流供电 满足:室内外多场景使用
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

- 1.外壳材料：灯体采用铝合金高压铸铝结构，光源采用超强光LED1200粒；
- 2.色温：3200K/5600K，亮度0 - \*\*\*\*可调而色温不变；
- 3.显色性:高显色指数Ra 90；
- 4.光束角度： 60°；
- 5.光通量： 6800lm；
- 6.输入电压：AC100-240V50/60HZ；
- 7.功率：125W/300W；

8.控制：DMX-512/自动运行/主从同步；

9.控制通道：1通道；

10.调光：0-100%线性调节；

11.调光精度：13Bit；

1、额定功率:60W；

2、输入电压:220VAC，50/60Hz；

3、标准色温:5600K(±100K)；

4、显色指数：Ra值 95%；

5、影视照明一致指标：TLCI(Qa) 92；光色品质：CQS 92；色彩真实度：Rf 92；色彩饱和度：Rg 95；6、额定寿命:50000H；

7、亮度范围:0—\*\*\*\*线性调节；

8、DMX通道:1CH/3CH通道；

9、信号连接:3芯XLR插座；

10、精度等级:0-255阶数字调节,数码屏显示；

11、通讯设计:DMX 有线/无线传输,调光方式:旋钮控制/DMX512 控制台/手机 APP/2.4G 或 wifi 无线遥控信号 ;

12、噪音范围 : 静音 ( 无风扇 ) ;

13、冷却系统:一体化大型铝型材散热器,优异的散热效果,保证 LED 的长寿命稳定工作 ;

14、工作环境:-25 ° —40 ° ;

15、机壳材质:铝质体 ;

16、自保护功能 : 灯具具有过温、过压、过流保护 ;

17、表面颜色:黑色 ;

18、选配附件:挡光叶,柔光板,蜂窝虑光网,柔光箱 , 电源延长线,信号线,灯钩,保险链 ;

1.灯珠 : 数量 780 颗 ( 贴片 120 ° 灯珠 ) ,

2.寿命 : 5 万小时 ,

3.照度 : 1m(4800Lux),2m(1600Lux),3m(650Lux) ,

4.额定功率 : 150W

5.显色指数：Ra 95

6.光学系统：DMX512 控制，手动旋钮调光

7.出光角度：60°，

8.操作温度：-20~+50，

9.存放温度：-20~+60，

10.外壳：金属外壳，

11.冷却系统：自然风冷散热，

12.操作：数码显示管控制地址码，

13.控制协议：DMX512 控制，

14.通道模式：1 个通道，

15.信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯卡侬座输出，

16.规格尺寸：505mm × 280mm × 100mm 左右，

17.输入电压：AC220V/50HZ/DC12V10A