

PX-7型超声波测厚仪

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | PX-7型超声波测厚仪 |
| 公司名称 | 济宁鲁科检测器材有限公司 |
| 价格 | 17300.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济宁市任城开发区接贾路2-2号 |
| 联系电话 | 86-05372613602 |

产品详情

PX-7超声波测厚仪的特点

高精度，高分辨率；报警方式、差值方式、高速扫描方式及RS232数据输出接口；回波-回波模式，无需去除油漆涂层而测量厚度；界面-回波模式，测量厚工件和塑料时自动切换；外壳完全密封的金属外壳，小巧、便携，适用于恶劣的操作环境。

PX-7DL超声波测厚仪的性能除了具有PX-7的全部功能外，还增加了存储功能，可存储1000个测量数据。仪器还附带有通讯电缆和软件，可将数据传送到计算机上

超声波测厚仪PX-7的技术参数：

测量范围：0.15 ~ 25.40mm，英制/公制可选择

分辨率：20.00mm以下时为0.001mm；20.00mm以上时为0.01mm 声速范围：1250 ~ 10000 m/s

测量模式：回波-回波模式、界面-回波模式、对单点测量每秒可读4次、扫描模式每秒可读16次

显示：4.5位数字液晶显示屏(LCD)，背光可选

外壳：挤压铝制外壳，底盖为镍板镀铝，防止碰伤，环保封装 重量：带电池300克

尺寸：63.5x114.3x31.5mm 工作温度：-30 ~ 50

电源：2节1.5V碱性电池或1.2V镍镉电池(AA)，碱性电池最多可用200小时，镍镉电池可用130小时