

# 混动汽车SDS/MSDS检测服务机构

产品名称	混动汽车SDS/MSDS检测服务机构
公司名称	环测威检测机构
价格	1000.00/份
规格参数	检测范围:新能源汽车 检测标准:根据产品实际情况而定 检测服务:MSDS报告
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和大道26号A栋1~2楼
联系电话	4008-707283 18879967441

## 产品详情

混动汽车SDS/MSDS检测服务机构，SDS的有效期，一般情况下SDS是没有明确的有效期限。但SDS并不是永久不变的。如在出现不限于如下情况时，须及时更新SDS的内容：SDS所针对的产品中物质/组分/配比发生变化；SDS制定的法规依据及其要求有所变更；SDS所针对的产品发现有新的危害特性产生；SDS针对物质的毒理学信息/生态学信息等有了新的数据或认识。 SDS（Safety Data Sheet，安全数据表）是危险化学品生产或销售企业按法规要求向客户提供的一份关于化学品组分信息、理化参数、燃爆性能，毒性、环境危害，以及安全使用方式、存储条件、泄漏应急处理、运输法规要求等16项内容信息的综合性说明文件，也是欧盟REACH法规强制要求的信息传递载体之一。

MSDS：目前大部分使用的是16项格式的MSDS，内容标题同SDS相同，OSHA制定的MSDS有8项内容：制造商与产品信息、成分信息、理化特性、燃烧与数据、反应活性数据、健康危害数据，安全操作与使用方法、防护措施。WHMIS制定的MSDS有9项内容：制造商与产品信息、成分信息、理化特性、燃烧与数据、反应活性数据、毒理学特性、预防措施、急救措施、其它信息。混动汽车SDS/MSDS检测服务机构，对付一些普通的单一物质，还可以应付得去，但对于一些复杂的化学品或危险品，这种做法是十分冒险的，因为一旦进口商，特别是欧盟的进口商，发现SDS或MSDS不符合欧盟的要求，就会要求厂家重新制作，这样最后反而会会增加企业成本。

新能源汽车电池：电性能测试、寿命测试、环境可靠性测试、安全性测试和电池热电化学性能耦合测试。具体检测项目：外观极性、外形尺寸及质量、20 放电容量（单体/模块）、-20 放电容量、55 放电容量、20 倍率放电容量、荷电保持与恢复能力、跌落、加热、针刺、挤压、循环寿命、储存、简单模拟工况、耐振动、过放电、过充电、短路、永久充电寿命、组合一致性、防爆能力、不均衡充电测试、水损耗、大电流放电、快速充电能力试验、限压阀。环测威致力于建设、环保、健康的和谐社会，力图在检验、鉴定、测试、认证及质量研究领域成为受人信赖的机构。我们承诺会严格遵守作业程序、执行检验检测标准，坚持客观立、公平的诚信原则、刻守职业道德、承担相应社会责任，始终如一地向客户提供质量和服务。

