

碳晶木饰面墙板 瑞之森竹炭木饰面 冰火板环保无味防水防潮

产品名称	碳晶木饰面墙板 瑞之森竹炭木饰面 冰火板环保无味防水防潮
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:临沂润之森 型号:1.22*2.44 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

碳晶木饰面墙板 瑞之森竹炭木饰面板环境保护无气味防渗漏

顶墙集成怎么样？回答非常明显，顶墙集成商品可以直接在集成扣板的前提下，应用集成墙板在毛坯上装饰设计，它融入了集成墙板和集成扣板的优点，完成家居家具整体设计和谐统一效果。

01冰火板组成

冰火板由板材板、胶黏剂层、防火板材组成1上述板材板为密度高的硅钙板，防火板材别名防火板，别名为热固性塑料树脂浸渍纸高压层积板，英文简称为HPL (Decorative High-pressure Laminate)是外表装饰设计用防火装饰建材，有着丰富的表层颜色，纹理及其特殊工艺性能。

02冰火板的特征

防污易清理:高自清洁很低的表面作用，表面浮尘可以通过冷水立即清理。的憎水性(吸水性低于5%)且斥油。很小的摩擦阻力(0.15- 0.17)，不容易粘尘积垢，耐污性强。材料防火洁净板纳米银净化处理镀层,具备的性，抵抗多种多样传染病菌在板才表层的生存，减少了病症感染的概率，长久坚持不懈清洁。表面浸涂的板才现场只存在于设备疑惑,无需要再喷漆，不会在工地发病环境污染，也不会工程完工后残存环境污染疑惑。02冰火板的特征

高环保节能:本身具有较强的墙体保温作用，通常情况下应用冰火板装饰设计已经不再要求反面垫片隔热保温材料，更可以有效地达到我国65%的节能规范。隔音降噪、隔音及抗震等级具备国际水平的建筑内装修,内隔断装修材料要求。

抗腐蚀:无机物木材的特性使之也不会像金属材料同样发病浸蚀，即便在表面镀层被毁坏的情形下都不会发病浸蚀，对净化室内空间发病环境污染、危害好看，并且对连接件都不浸蚀。**耐久度的耐老化与抗酸碱度:**表层防火板材(HPL)的特点使材料具备的耐老化与抗酸碱度，在医疗洁净房许多应用有机溶剂与消毒液清理的情形下，该净化处理无机板仍能够坚持表层的色调，不容易点点的退色。**高防火安全:**A级防火安全使您也不用再烦质人消防安全疑惑，人人身安全，而烟密度等,烟尖相对高度，烟尘环境湿度及焚烧处理利下长短均值等总体目标都已做到或超过A级复合型人才标准。

03冰火板的用处

冰火板具备共通的防污、抗静电 抗碰撞、抗风化层、耐刻画、耐溶剂浸蚀、容易清洗和防火安全难燃、抗静电、防潮等良好特点，广泛应用于医院门诊、院校、隧道施工、酒店、电子器件、制药业、食品类、微生物、航空工程、仪器仪表制做及科学研究对家居环境要求严苛的墙面墙裙建筑装饰。