

pvc半透明波浪板 超强耐候性-首选德高建材 长沙德高

产品名称	pvc半透明波浪板 超强耐候性-首选德高建材 长沙德高
公司名称	长沙德高建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市高桥中二环中江置业B408号
联系电话	0731-84687482 13637422658

产品详情

· 德高PVC半透明波浪板 · 产品介绍 该产品是采用最新的欧洲专利技术与配方由聚氯乙烯树脂PVC辅以UV抗紫外线剂及其它化工助剂生产而成的板材，具有半透明、颜色鲜艳、不易褪色、强度高、防火、耐候、耐酸碱和有机溶剂、成本低等特点。典型性能指标 性能 测试方法 条件 单位 指标 比重 JC/T 562-1994 g/cm³ 1.45-1.50 透光率*(瓦厚度0.8mm) --半透明白色 % 74 --半透明黄色 % 63 --半透明绿色 % 54 --半透明蓝色 % 45 --半透明红色 % 44 热变形温度 ASTM D-648 1.82Mp ° C 61-67 使用温度范围 ° C -20至+60 导热系数 ASTM C-177 W/m ° C 0.16 热膨胀系数 ASTM D-696 cm/cm/ ° C 6.3E-05 强度 ISO 6603/1 J 45-60 屈服拉伸强度 ASTM D-638 10mm/ min MPa 52-66 断裂拉伸强度 ASTM D-638 10mm/ min MPa 39-53 屈服延伸率 ASTM D-638 10mm/ min % 3 断裂延伸率 ASTM D-638 10mm/ min % 140-160 弹性模量 ASTM D-638 1mm/ min MPa 2700 弯曲强度 ASTM D-790 1mm/ min MPa 90-100 弯曲模量 ASTM D-790 1mm/ min MPa 2200 洛氏硬度 ASTM D-785 洛氏 105-115 防火性能 GB8624-2006 B1 *透光率偏差范围 ± 3% 产品规格：瓦型 型号 波形图 厚度mm 颜色 小圆形波 X910-31-10 0.8、1.0 半透明白色、半透明蓝色、半透明绿色 中圆形波 Z930-63-16 0.8、1.0、1.2、1.5 半透明白色、半透明蓝色、半透明绿色 说明：长度、其他厚度、宽度可以根据客户要求订做。 安装要求：1、横向搭接二个波，纵向搭接 300mm 2、金字塔形檩条跨距 600mm.圆拱形檩条跨距 800mm