

珠海供应PTS601投入式液位变送器，配防水电缆，测量精确

产品名称	珠海供应PTS601投入式液位变送器，配防水电缆，测量精确
公司名称	广东省东莞市南力测控设备有限公司
价格	550.00/支
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇槎滘工业区朝阳路
联系电话	15899901136

产品详情

PTS601液位变送器

采用进口扩散硅压阻芯体或陶瓷压阻芯体,316全不锈钢结构,主要适用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等的液位测量与控制。 此类传感器通常也称为：投入式液位传感器、投入式液位变送器、液位传感器、液位变送器、地下水位

传感器、地下水位变送器。

主要技术参数： 量 程: 100mmH₂O ~ 100mH₂O、500mmH₂O ~ 500mH₂O (水位高/深度)
综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 输出信号: 4 ~ 20mA(二线制)、0 ~ 5V、1 ~ 5V、0 ~ 10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9 ~ 36DCV) 介质温度: 0 ~ 85 环境温度: 常温(-20 ~ 85) 负载电阻:
电流输出型：最大800 ；电压输出型：大于50K 绝缘电阻: 大于2000M (100VDC 密封等级: IP68
长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响: 在机械振动频率20Hz ~ 1000Hz内，输出变化小于0.1%FS 信号接口:
四芯通气电缆连接。 机械连接: 投入式或安装式