

杜邦纳米堵漏王杜邦防水涂料

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 杜邦纳米堵漏王杜邦防水涂料 |
| 公司名称 | 佛山市顺德区雪虎涂料有限公司 |
| 价格 | 20.00/桶 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市顺德区杏坛镇光华村委会杏龙路南3号之四 |
| 联系电话 | 13590695073 |

产品详情

纳米堵漏王

本产品是一种新型的高效无机防潮、抗渗、堵漏材料和极好的粘结材料，分为速凝堵漏型和缓凝抗渗型两种，均为单组分灰黑色粉料。速凝堵漏型：用于抗渗、堵漏，紧急抢修。缓凝抗渗型：用于防潮、抗渗，大面积防水。

主要优点： 无毒、无害，可用于饮水工程。 快凝快硬，瞬间止水，早强高强，抗渗抗裂

可带水施工、快速堵漏，迎水面背水面均可施工。 凝固时间可调，防水、粘结均可。 施工工艺：

1、无渗水面施工（缓凝型堵漏剂）（1）基面处理：基面必须充分湿润到饱和（但无积水），并要求牢固、干净、平整，不平处可先用水泥砂浆找平。

（2）配料：无渗水面宜选用“缓凝型堵漏剂”，按粉:水=1:0.3低速搅拌成均匀无团块的浆料。（3）施工：基层处理好后，用刮板或抹子刮压第一层缓凝型浆料，涂层硬化（手轻压不留指纹）后，及时喷雾养护。90分钟后沿垂直方向刮压第二层。根据需要可刮压第三层。全部涂完后，进行48小时湿养护（可喷水、盖湿物等）。

2、渗水面施工（速凝堵漏剂）（1）基面处理：基面必须潮湿、牢固、干净、平整，不平处可用速凝堵漏剂加两倍的中砂找平，基面渗水严重的可在适当位置打引水孔减压并把渗漏水集中引出。

（2）配料：渗水面施工应采用“速凝堵漏剂”。按粉:水=1:0.3低速搅拌成均匀无团块的浆料。一次配料不要太多以免凝固造成浪费。（3）施工：用干布将基面擦干后迅速用抹子上第一层料（如有渗水暂不用管）；等其硬化后（指压不留痕）擦干表面，上第二层料；若还有较大面积渗水，再用同样方法上第三层料，若只是局部渗水，只需在渗水处再加上一层，直至不漏，然后再封堵引水孔。最后进行48小时湿养护（可喷水、盖湿物等）。

3、漏水口快速堵漏（速凝堵漏剂）（1）基面处理：将渗漏处凿成喇叭型孔洞，清除残渣擦去表面水。（2）配料：快速堵漏必须选用“速凝堵漏剂”，将粉与水按1:0.2的比例反复揉捏成团，封口料按粉:水=1:0.3搅拌成均匀的腻子状。（3）施工：将快凝固的速凝型团块迅速塞进漏水口，用锤子木棒挤压砸实。确认不再漏水后，在孔洞周围延出10cm的范围再刮压一层，及时喷雾养护。堵漏次序应先堵小漏，再堵大漏。