

食品厂防腐 防火吊顶板 防火吊顶板 凡美UPVC防锈板

产品名称	食品厂防腐 防火吊顶板 防火吊顶板 凡美UPVC防锈板
公司名称	大连凡美化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市普湾新区石河高速出口处
联系电话	18504287719 18504287719

产品详情

随着工业化时代的到来，大批工业厂房需要的屋面材料形成一个新的大市场。工业厂房的屋面材料相对民居的屋面材料而言，不仅要求防水、隔热、保温，在施工中还要考虑屋面的散热、通风等问题，而且要质轻、环保、防腐。正是这种需要催生出新型屋面材料的问世。

腐蚀是一种物理电化学反应，常见的腐蚀品有硫酸、氢氟酸、氢碘酸、等酸性腐蚀，还有NaOH等碱性腐蚀品。

腐蚀可分为湿腐蚀和干腐蚀。湿腐蚀指金属在有水存在下的腐蚀，干腐蚀则指在无液态水存在下的干气体中的腐蚀。由于大气中普遍含有水，化工生产中也经常处理各种水溶液，因此湿腐蚀是常见的，但高温操作时干腐蚀造成的危害也不容忽视。

在化工生产中，危害更严重属于局部腐蚀，只发生在金属表面的局部，约占化工机械腐蚀破坏总数的70%。

目前，国内各生产厂家提供的塑料瓦产品在厚度、价格上差别都很大，用户在做选择时往往无所适从。大多数人会认为，厚度大的产品就应该是质量好的。但事实并非这么简单。一般来说，同一品牌的产品，厚度大的强度更大一些，品质更高一些，但不同品牌的产品，就不能认为厚的就一定是好的。

四、分隔构件指什么？防火吊顶板

是指在火灾时用于隔离两相邻区域的构件。具体分为垂直分隔

构件：如非承重外墙、房间隔墙。水平分隔构件：如吊顶。

五、什么是建筑构件燃烧性能和耐火极限？

燃烧性能是指建筑构件可分为燃烧体、难燃烧体、不燃烧体，用以耐火性能等级的划分。

耐火极限是建筑构件的耐火性能指标值，也称耐火时间、耐火性能等级。划分通常以半个小时或一个小时为间隔来表，范围从0.5小时到4

凡美主要产品有凡美氟塑瓦彩瓦、凡美氟塑工业型板、凡美氟塑外墙装饰板、凡美氟碳漆、防火吊顶板、凡美塑料机械等系列，同时提供环保节能、简约实用的新一代坡屋面系统、外墙节能装饰系统、建筑及钢结构用氟涂料系统的解决方案和专业化服务。

厂房用瓦，大力推荐您使用PVC瓦，PVC瓦具有质轻、单片面积大、防腐、隔热、防火、绝缘、防噪音、抗风防震等优势，非常适合厂房使用。

PVC系列产品中，有PVC防腐瓦、PVC防腐隔热瓦、APVC防腐耐候复合瓦、ASA-PVC超耐候复合瓦、UPVC中空防腐隔热瓦等产品。

PVC瓦色彩鲜艳、美观大方。厂房的屋面就好比厂房的外衣，颜色鲜艳易于客户寻找辨认，在厂房瓦色调方面，防火吊顶板防腐塑料板，小编建议选用蓝色，不仅让厂房看起来美观大气，而且给人一种清新舒适之感。

屋面瓦掉色一直是用户担心的问题，掉色不仅直接影响屋面瓦的使用寿命，而且会使厂房看上去陈旧。

相对于枣红色，食品厂防腐防火吊顶板

，橘黄色，防火吊顶板，大红色等，蓝色分子结构相对稳定，食品车间防腐防火吊顶板，不易褪色，颜色持久。在选厂房瓦时，耐腐蚀性是不容忽视的问题。蓝色分子结构相对紧密，相对其他颜色来说耐腐蚀性较强。

食品厂防腐防火吊顶板-防火吊顶板-凡美UPVC防锈板由大连凡美化学建材有限公司提供。大连凡美化学建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在辽宁大连的隔断与吊顶等行业积累了大批忠诚的客户。大连凡美带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！