

# 防坠器

产品名称	防坠器
公司名称	泰州市祥立织造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰州市高港区
联系电话	0523-86169068 13775667136

## 产品详情

产品介绍：

### 防坠器

通过抗棘齿双盘式制动系统,有效控制人体失控下坠。我公司防坠器采用世界独创、自主拥有多项国家专利的“双锁止装置”结构。防坠器控制系统采用经过特殊处理的特种钢,质轻,耐磨,耐腐蚀,抗冲击外壳采用铝合金,质轻,不老化。钢丝绳为航空用钢丝绳。防坠器吊绳、安全带,均做阻燃处理,耐200 高温。防坠器关键零部件已做耐磨、耐腐蚀等特种处理,并经严密调试,使用时不需加润滑剂。防坠器,因速度的变化引起自控,是一个具有新型专利的安全产品。作业时可随意拉出绳索使用。在正常上下(每秒小于2米)情况下不影响正常作业。防坠器适用范围:电力、石油、通信、船舶、建筑、外墙喷涂、清洗等高处作业场所,使用温度-30 ~ 50 。我公司防坠器具有设计合理、工艺先进、下坠距离短、冲击力小、锁止稳定、安全系数高、使用方便、活动范围大等优点。 [防坠器](#)使用说明与注意事项:

1.必须正确选用主绳,严禁混用。必须正确安装自锁器,滚轮(翘出部位)在上部。2.安装前请退出保险螺丝,按爪轴的开口方向将棘爪与滚轮组合件按反时针方向退出。装入主绳后,按开口方向顺时针装入。再合上保险,将保险螺钉拧上(不要太紧)即可。3.装入主绳后,应检验自锁器的上、下灵活度,如自锁器下滑不灵活,可将半拉簧适当调整。并试锁1~3次,以确保锁止功能.如发现异常,必须停止使用;并与本厂联系(在一年使用期内),严禁私自装卸修理。

4.使用一年后,应抽取1~2只磨损较大的自锁器,用80kg重物做自由落体冲击试验,如无异常,本批可继续使用3个月。此后,每3个月应视使用情况做试验。试验过或重物冲击过的产品严禁使用。5.

使用防坠器应对安全绳、外观做检查,并试锁2~3次(试锁方法:将安全绳以正常速度拉出应发出“嗒”、“嗒”声;用力猛拉安全绳,应能锁止。松手时安全绳应能自动回收到器内,如安全绳未能完全回收,只需稍拉出一些安全绳即可)。如有异常即停止使用。6.

使用防坠器进行倾斜作业时,原则上倾斜度不超过30°,30°以上必须考虑能否撞击到周围物体。我公司防坠器关键零部件已做耐磨、耐腐蚀等特种处理,并经严密调试,使用时不需加润滑剂。使用时严禁安全绳扭结使用。严禁拆卸改装。并应放在干燥少尘的地方。7.防坠器必须高挂低用,使用时应悬挂在使用者上方坚固钝边的结构物上。密封的铝金外壳防坠器因速度的变化引起自控,是一个具有新型专利的安全产品。通过抗棘齿双盘式制动系统,有效控制人体失控下坠。8.

防坠器作业时可随意拉出绳索使用。在正常上下(每秒小于2米)情况下不影响正常作业。9.防坠器利用物体下坠速度差进行自控,高挂低用。使用时只需要将锦纶吊绳跨过上方坚固钝边的结构物上,将锦纶绳

上的铁钩挂入“n”形环上，将钢丝绳上的铁钩挂入安全带上的半圆环内即可使用。在使用半径内，不需更换悬挂点。10. 防坠器正常使用时，安全绳将随人体自由伸缩。在器内机构作用下，处半紧张状态，使操作人员无牵挂感。万一失足坠落，安全绳拉出速度明显加快，器内锁止系统即自动锁止。使安全绳拉出距离不超过0.2米，冲击力小于2949N，对失足人员毫无伤害。负荷解除即自动恢复工作。工作完毕安全绳将自动回收到器内，便于携带。锁止稳定，安全系数高，可靠性好，并有效地解决因倾斜作业下坠摇摆幅度过大而撞击其他物体而导致的事故。产品质量上乘，服务周到，凭借优异的品质赢得广大客户的信赖，一向以薄利多销为市场准向，力争为客户创造超价值的产品，希望能与贵司展开合作，欢迎来电来厂洽谈，服务热线：0523-86169068，祥立人将以真诚的服务和优异的品质回馈您！