

邯郸定做西服西装-西服西装定做/定制/加工-专筑

产品名称	邯郸定做西服西装-西服西装定做/定制/加工-专筑
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

有时，您需要快速修理衣服或制作新衣服，又不想去裁缝店，或者手头没有足够的钱。

所有的希望都没有消失。只需几个简单的步骤、一些耐心和缝纫工具，您就可以学会缝制衣服。想了解更多？继续阅读。

缝纫要点：开始裁剪衣服所需的7件事

缝纫机

没有一台好的缝纫机，你真的无法开始自己裁缝衣服。它可能是一种昂贵的工具，但它是缝纫必备品。

针头

针与您的缝纫机一样重要，无论是手针还是机针。如果您正在学习如何使用缝纫机，您会犯错误，例如缝纫速度太快、缝在别针上、一次

缝很多层等。

其中一些错误会导致您的机针断裂，因此您必须拥有尽可能多的机针。此外，手针可以方便地缝制小的包边针迹、固定纽扣或缝合轻微的撕裂。

别针

缝纫时永远不要用完别针，尤其是在学习的时候。别针可以避免代价高昂的缝纫错误，例如剪掉多余的材料。

如果您不确定在调整织物时要剪掉多少材料，测量后，使用一组别针挡住多余的材料；试穿布料，看合不合身，然后就可以裁剪了。

粉笔

剪裁粉笔可帮助您标记要切断或连接在一起的地方。它使您能够创建测量后要遵循的模式，避免犯错误，并允许您进行测量。

剪刀

没有一把好剪刀，缝纫算什么？在缝纫或修改衣服时，您需要一把好剪刀剪掉多余的布料。确保你的剪刀严格用于剪衣服，而不是其他任何东西。

卷尺

要修改或从头开始缝制衣服，您需要使用卷尺进行测量。好根据您的尺寸进行更改，并且只能使用卷尺进行更改。

拆线器

作为缝纫新手，您一定会在接缝处犯错。您的拆线器有助于去除错误

缝合的接缝、切开扣眼和松开针脚。在您的针线包中加入此工具至关重要。

需要裁缝已经缝好的衣服吗？按着这些次序

有时，您可能需要对已经缝好的衣服做一些改动。以下是可能的更改以及如何更改：

关于如何更换拉链的分步指南：

使用钳子从拉链上取下金属或塑料底部挡块。

使用拉链拉头将拉头从拉链齿上移到后一个齿的正下方。

对齐拉链齿以闭合。

使用拉链头将滑块向上移动到顶部。

用粗线将缝纫针穿好，后打个结。

插入针，将线从拉链中拉出，然后在您拆下旧挡块以制作新挡块的位置缝上大约七针。

在拉链损坏区域的正上方缝制挡块。

后，将针头推入拉链的另一侧并打结以固定它。然后剪掉多余的线。

在两侧穿衣服：

测量您的尺寸：胸围/胸围、臀围和腰围。

收集你的工具：剪刀、卷尺、别针、粉笔和你的缝线钳。

测量裙子/衬衫/衬衫

通过从衣服的尺寸中减去您的身体尺寸来计算摄入量。将得到的数字除以二。这将是您在织物的每一面吸收的量。

使用粉笔和一些别针标记新的接缝线。

使用缝纫机沿固定线缝制，在两侧形成新的接缝。

对于大袖子的衬衫，继续从身体缝到袖子，一直缝到手腕。

通过修剪多余的线来减少接缝余量并使您的工作整洁。

修补撕裂的接缝

拿一根与材料颜色相同的手针和线。

穿针确保线是光滑的，末端是钝的。

选择您想用来修补撕裂的接缝的针迹类型。跑针对于初学者来说是简单的。你也可以使用倒缝。

修复破损的接缝。尽量保持缝线紧密且均匀，以防止它们很快重新打开。缝纫时将布料弄平以避免起皱。

到达撕裂的接缝边缘后，用牢固的结完成接缝。

翻转布料并轻轻拉开修补区域以确保缝合正确。

剪裁你的衣服：礼服/衬衫/上衣

以下是缝制礼服/衬衫/上衣的分步指南。观看此视频以了解有关缝纫礼服/上衣的更多信息：

测量您的尺寸：您的胸围/胸围、腰围、臀围和袖子。

根据您的测量结果，使用牛皮纸准备正面、背面、颈部、袖孔、袖子和长度的图案。

将您的图案放在布料上，然后按照它裁剪布料。

必要时剪掉饰面，包括无袖礼服的袖孔和颈部。您可以决定分别或一起裁剪衣服正面和背面的饰面。

对于礼服，在布料上标记省道，然后从该点向下缝制。根据您的风格，您可以决定在裙子的前面和后面有省道。

在你开始你的饰面之前，在这一点上系上拉链。

缝合你的肩缝。准备好衣服的正反面后，您需要在肩部将它们连接起来。

如果您使用 V 型领口或亚麻等材料，好在缝合肩缝之前先缝合领口。

在肩缝处连接前后颈饰面。

将领口固定在连衣裙领口的对面，然后按照别针将它们缝合在一起。

因为领口接缝是弯曲的，所以你需要在接缝处的边缘做一些小切口。确保在缝线处结束剪断，但不要在缝线上结束。

缝制领口饰面，确保饰面和缝边不朝向裙身。

通过在接缝附近缝一排针来缝合颈部。这有助于在转动时在衣服内滚动。

将颈部朝向织物内部，然后将边缘压到领口周围的织物上。

缝合侧缝，留出足够的缝边。

对于无袖连衣裙、衬衫和上衣，准备袖孔饰面并将其缝在材料上。

将正面和背面向上缝合在一起，并在肩缝处对齐。

使用相同的车削工艺，将饰面车削成织物，并在接缝处做小切口。

在袖孔周围缝合饰面。

用你的机器或手给你的裙子/上衣/长袍的边缘缝边。

通过修剪多余的线来完成缝纫。