

西门子操作面板代理商

产品名称	西门子操作面板代理商
公司名称	浔之漫智控技术-西门子PLC模块代理
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 是否授权:是 质量承诺:全新原装,假一罚十,质保一年
公司地址	上海市松江区广富林路大业领地4855弄88号3楼
联系电话	13122302151 13122302151

产品详情

操作面板

型号：操作面板

文本面板用作仅用于显示的文本显示屏 (TD), 或用作通过薄膜键盘进行监控的操作员面板 (OP)。70/170/270

系列面板用于真实展示过程的单色图形显示屏 (也可为彩色), 可用作带有触摸屏的触摸式面板 (TP), 或用作带有薄膜键盘的操作员面板 (OP)

浔之漫智控技术 (上海) 有限公司是西门子中国的合作伙伴, 授权代理商。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修,是全国的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市,我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品,欢迎您来电来函咨询,我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务!

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列 PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200 、 S7-200SMART等
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL 等
- 3、 SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A 可并联.
- 4、 HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
- 5、 西门子软件、交换机、电缆等。

SIEMENS 低压

- 1、5SY、5SL、5SN系列小型断路器
- 2、3VA、3VM、3VT8系列塑壳断路器
- 3、3WL、3WT系列框架断路器
- 4、西门子软启动、接触器、继电器等。

SIEMENS 交、直传动装置

- 1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.
- 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D
SL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

在具有图形能力的操作员面板系列中，70系列的SIMATIC PANEL是低价的起动器设备。它们特别适合小规模HMI任务。像素图表显示可以用于比如使用位图和条形图的过程的图形显示。可以变化字体大小，甚至在远处亦清晰可辨。可以使用图表而不是文本，用于标记功能键。可实现直观的操作员接口并节省翻译管理费

对于形式，您可以在安装与文本面板OP3兼容、配有3英寸显示屏的特别小的OP73以及广泛认可的OP7的后续产品、配有4.5英寸显示屏的两个版本的OP 77中进行选择。

OP 73和OP 77A可以连接到SIMATIC S7控制器。OP 77B驱动程序的特点是，用于连接各种不同的控制器。已经在板上安装了必要的接口。

SIMATICOP 73/OP 77A和OP 77B是一个完全和集成SIMATIC HMI家族面板的成员，可以使用工程软件SIMATIC WinCC flexible进行配置。甚至可以使用低价的WinCC flexible 紧凑型包。

如果您知道您的HMI应用的**数量结构，您使用HMI选择帮助、能为您的任务确定正确的设备(右侧链接)；如适用，还显示可使用的性能储备。

对于所有设备，SIMATIC HMI提供起动器包，其价格与单独器件相比较具有显著优势

SIMATIC镶板系列170

具有全面基本的功能的紧凑型多用途面板

说明

在紧凑型类和集成图表能力中令人信服功能与170系列的备截然不同。设备范围从用于SIMATIC S7 PLC的配与6英寸蓝色等级显示屏的价格优化的触摸面板TP

177A, 到PROFINET能够实现的6英寸颜色TP/OP 177B DP/PN设备

对于形式, 您可以在超小型TP 177B 4英寸, -可安装在竖向 (竖直)的TP177A-传统6英寸触摸面板TP 177B或配全键盘的操作员面板操作OP 177B之中进行选择。

在170系列中可以找到适用于各种操作的正确设备。

对于许多设备, SIMATIC HMI提供起动器包, 与分立器件的价格比较, 其价格具有明显优势。

SIMATIC镶板系列270

具有**力量和性能, 用作广泛

说明

对于中等性能范围的HMI任务, 270系列具有一个触摸面板和一个配6显示的操作员面板。

基于Windows CE 的设备的特点是4 MB用户存储器和大对比度TFT显示屏。与它们的更加过分要求的应用场合相匹配, 设备提供大量接口, 使用脚本和档案的选项, 通常较大的数量结构。

非易失的警报缓冲和16种在线可转换的语言是该性能类的其他属性。

TP 277与它的前一款产品- TP 270 -6种模式的MP 270B的安装兼容; OP 277与OP 270的安装兼容。

文本面板

文本面板可用作简单显示文字的文本显示屏 (TD), 或用作通过薄膜键盘来进行操作和监视的操作员面板 (OP)。

SIMATIC TD17

显示存储消息的文本显示

直接用于工业环境以及办公/企业环境

LED-背亮式液晶显示器: 4 行, 每行 20 个字符, 字符高度 11 mm 或 8 行, 每行 40 个字符, 字符高度 6 mm。

7 个系统功能键

SIMATIC OP3

可以直接操作监控机器和设备的操作面板

尤其适用于 SIMATIC S7

也能被用作手控装置

LED-背亮式液晶显示器: 2 行, 每行 20 个字符, 字符高度 5 mm。

18 个系统功能键, 其中有 5 个是自由组态功能键

SIMATIC OP7

可操作监控机器和设备的紧凑，多功能操作面板

LED-背亮式液晶显示器：4 行，每行 20 个字符，字符高度 8 mm

22 个可系统功能键，其中有 8 个是自由组态和自由定义说明的功能键 (4 个带有 LEDs)

SIMATIC OP17

可易于操作监控机器和设备的高性能操作面板

LED-背亮式液晶显示器：4 行，每行 20 个字符，字符高度 11 mm 或 8 行，每行 40 个字符，字符高度 6 mm

22 个可系统功能键，其中有 24 个是自由组态和自由定义说明的功能键 (16 个带有 LEDs)