

建筑变形缝 耐磨地面变形缝

产品名称	建筑变形缝 耐磨地面变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑变形缝装置它集应用性装饰艺术设计于一体的、由专业化厂家生产工业生产定型产品，它具有做工精细、外形美观、产品标准化、经久耐用等特点，是遮挡住建筑物变形缝的**建筑配件。

变形缝装置是由铝合金型材、铝合金板，不锈钢板、铜币、仪表台导轨、塑料嵌条以及各类专用橡胶条等组成。在这其中塑胶制品要求具有较好的消除疲劳、抗超低温、抗弯曲、遮挡紫外线和防水等特点。

运用构件分为：楼地面变形缝，外墙变形缝，内墙变形缝，顶棚变形缝，建筑伸缩缝。

建筑伸缩缝运用方法：平面型建筑伸缩缝和转角型建筑伸缩缝。

变形缝装置的构造：金属复合材料盖板型，金属复合材料卡锁型，单双排嵌平型，单双排嵌平型和塑料嵌平型

地面变形缝结构表明及施工工艺

1) 原材料搭建：由铝型材底座，铝型材后盖板(铝板，黄铜板，不锈钢板材)核心热镀锌滑杆，不锈钢板中控台螺钉组成。

(2) 选装原材料;依据设计要点及防水要求选配橡胶止水带，阻燃带。

(3) 材质：工程建筑金属
属材料后盖板型地面变形缝依照承重规定可以分

为一般楼地面变形缝

(承载能力小，一般路人根据)承重型楼地面变形缝(承载力大，车辆及人根据)。

依据结构规定，工程建筑金属材料后盖板型楼地面变形缝可以分为平面型及拐角型二种。

(4) 缝宽：金属材料后盖板型楼地面变形缝好用缝宽关键50-250mm。当缝宽大于250mm，采用后盖板型成本相对性会非常大。

(5) 后盖板薄厚：路面变形缝盖板薄厚依据JG/T 372-2012建筑变形缝装置实行，小薄厚不少于4mm厚。别的依据缝宽，采用原材料来定。

(5) 原理：金属材料后盖板型建筑变形缝原理是通过连接件底座套穿中控台滑杆，根据中控台螺钉与金属后盖板连接，滑杆为水准45°侧放。当工程建筑产生伸缩式偏移时。中控台依据中控台滑杆和底座的协调运动，以达到伸缩式地基沉降等目地。