

# 施耐德UPS电源内置更换电池APCRBC2RBC48RBC6RBC7/55//43不含线RBC148

产品名称	施耐德UPS电源内置更换电池APCRBC2RBC48RBC6RBC7/55//43不含线 RBC148
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	15562795133 15562795133

## 产品详情

施耐德电气 SPR1KL/2KL/3KL/6KL/10KL 外接电池组连接施耐德电气 SP 品牌不间断电源（UPS）型号。这些设备共同有效地保护电子设备，防止设备因以下原因而受损，如：市电断电、电压过低、电压骤降、浪涌、小幅市电波动和电源扰动等。UPS 和外接电池组共同从电池提供不间断电源，直到市电电源恢复正常或电池完全放电为止。

2.1 随箱配件配件明细请参考电池组包装箱内的装箱清单。 2.2

型号说明本文档主要涉及以下产品型号：型号 描述 主要参数SPR1KLB36V-7A-6P 1kVA

UPS标准外接机架电池组适用于SPR1KL UPS输出电压36VdcSPR1KLB36V-9A-6PSPR2/3KLB72V-7A-12P 2kVA/3kVA UPS标准外接机架电池组适用于SPR2KL和SPR3KL

UPS输出电压72VdcSPR2/3KLB72V-9A-12PSPR6KLB192V-7A-16P 6kVA

UPS标准外接机架电池组适用于SPR6KL UPS输出电压192VdcSPR6KLB192V-9A-16PSPR10KLB240V-7A-20P 10kVA UPS标准外接机架电池组适用于SPR10KL UPS输出电压240VdcSPR10KLB240V-9A-20P2.3

使用环境要求温度 放电  $-15^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$  充电  $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$  存储  $-15^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$  电池每 4

个月充电一次\*大海拔高度 运行 1,000 米存储 15,000 米湿度 相对湿度 0% - 95%，无冷凝本设备仅供室内使用。设备存放地点应坚实牢靠。不要在多尘或者温度/湿度超出规定范围的环境中使用电池组。本设备带有通风口，保留足够的通风空间。电池寿命受环境因素影响。高温、不良市电、频繁的短时间放电会缩短电池寿命