

石坝厂房安全检测中心

产品名称	石坝厂房安全检测中心
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司-厂房安全检测
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区21号新艺园区商业楼第二栋104
联系电话	15989467727

产品详情

随着近年来工业的发展，厂房也在逐渐增多，出现的问题自然也就相对的增多了。厂房检测与加固是很常见一种房屋处理办法。

按照结构形式分类

- 1：单层无吊车排架柱厂房
- 2：单层有吊车排架柱厂房
- 3：多层框架厂房
- 4：多层砌体结构厂房
- 5：门式刚架轻型钢结构厂房

根据房屋抗震检测鉴定符合程度，房屋抗震检测鉴定结果及处理通常包括五个等级：合格、需维修、需加固、需改变用途和需更新。

- 1、当各项抗震检测鉴定符合抗震设计规范或鉴定标准要求时，即判断为合格。
- 2、当仅有少数、次要部位局部不符合抗震检测鉴定要求时通常仅需做综合维修处理。
- 3、加固处理一般针对有加固价值的房屋，大致包括：
 - (1) 无地震作用时能正常使用；
 - (2) 建筑虽已存在质量问题，但能通过抗震加固使其达到要求；
 - (3) 房屋因使用年限久或其他原因（如腐蚀等），抗侧力体系承载力降低，但楼盖或支撑系统尚可利用；
 - (4) 建筑各局部缺陷尚多，但易于加固或能够加固。
- 4、当加固代价较大，需要全面加固时，一般宜采用改变用途的处理方法。包括将生产车间、公共建筑改成不引起次生灾害的仓库，将适用荷载大的多层房屋改成使用荷载小的次要房屋，将属于乙类设防的房屋改成丙类设防等。改变适用性质后一般仍应采取适当的加固措施，以达到相应使用功能房屋的抗震要求。
- 5、当房屋无加固价值而仍需使用或在计划中近期要拆迁的不符合鉴定要求的房屋，需要采取应急措施。如在单层房屋内设防护支架，烟囱、水塔周围划为危险区，拆除装饰物、危险物及卸载等。