

注水封孔器 膨胀胶管 煤层压裂封孔器

产品名称	注水封孔器 膨胀胶管 煤层压裂封孔器
公司名称	河北华橡管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县工业园东区
联系电话	0318-8059055 15603185998

产品详情

注水封孔器ZF -

- 一、用途：煤体注水,降尘,降煤压,裂煤,排入瓦斯等。二、功能：1、水分进入煤体，释放部分瓦斯，有效降尘
2、注水达到效果后，可降低粉尘80%以上，改善工人作业环境，杜绝煤尘爆炸
3、湿润煤体，减少火工产品，降低成本，增加工人的安全感5、利用封孔器破煤，能有效防止煤体自燃
三、结构：封孔器由高压橡胶膨胀胶管，安全阀，快速接头组成
封孔直径：30~120mm（可按用户需求加工）工作压力：1~8MPa（可按用户需求加工）安全阀启动压力：1~8MPa
工作流量：每小时可注水4吨~4.5吨 封孔深度：1m~8m 软管膨胀系数：60%~100% 五、使用方法及注意事项：
封孔器快速、简便。只需将作业现场水路与封孔器连通，将封孔器完全插入钻孔内，在一定的压力下，封孔器膨胀，注水破煤。2、煤层注水封孔器可反复使用数次，注水结束后卸掉压力，封孔器即可恢复原状。
3、送插封孔器及回收封存孔器严禁带压操作。4、封孔器工作时正前方严禁站人。

型号	内径	外径	自由状态膨胀范围	适用孔径	自由状态工作压力	工作状态下耐压强度(MPa)	
						试验压力	爆破压力
ZF增强-19	19±0.5	40±2	60 +8 -2	45	20	30	40
ZF -22	22±0.5	48±2	80 +8 -4	50	20	30	40
ZF -22	22±0.5	39±2	80 +8 -4	50	6	12	24
ZF -32	32±0.5	50±2	90 +8 -4	60	6	12	24
ZF -38	38±0.5	55±2	95 +8	65	5	10	20

				-4				
ZF -45	45 ± 0.5	63 ± 2	100	+8 -5	75	4	8	16
ZF -51	51 ± 0.5	70 ± 2	110	+8 -5	90	4	8	16