

亚克力泳池怎么样 宁波亚克力泳池 鑫桥水族

产品名称	亚克力泳池怎么样 宁波亚克力泳池 鑫桥水族
公司名称	杭州鑫桥水族科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区中大兴泰城4幢713室
联系电话	18857121404 18857121404

产品详情

游泳池次氯酸NA消方法

投加量（以有效氯计）宜按1~3mg/L设计，并按池水中的余氯量自动或手动调整投加量；

2 采用湿式投加，次氯酸NA溶液的配制浓度宜为1~3mg/L；

3 投加位置应根据池水循环净化处理系统的自动化程度确定：

1) 压力式投加时应采用负压投加。投加在过滤器之后送往游泳池或水上游乐池的循环给水管道内，并使次氯酸NA与循环水充分混合；

2) 重力式投加时，应投加在循环水泵的吸水管内。

4 采用成品次氯酸NA溶液时应符合下列要求：

1) 应避光运输和贮存，贮存时间不宜超过5d；

2) 投加量应考虑因光、热等因素的影响而降低溶液中有效氯的含量。

5

应设置池水pH值监测装置，根据数据及时投加盐酸，亚克力泳池怎么换颜色，保持池水pH值符合要求；

6 现场制取次氯酸NA时，应符合下列要求：

1) 制取次氯酸NA溶液的设备应效率好、含有效氯稳定；

2) 制取次氯酸NA溶液的设备不应少于2台；

- 3) 安装次氯酸NA溶液设备的房间应通风良好，并设置防火、防爆等安全设施；
- 4) 制取次氯酸NA溶液设备的氢气管应引到室外。

亚克力板存放的小知识

亚克力板存放有一定的要求，否则会对亚克力板造成一定的损坏。

- 1、因为亚克力本身是一种塑料，在高温下会变形，所以需要存放在50度以下的地方。
- 2、由于亚克力板易吸水，亚克力泳池效果案例图，会因湿度变化而膨胀和收缩，所以不要存放在充满溶剂蒸气的喷房内。
- 3、亚克力板子在使用前不要撕掉保护膜，因为日常的灰尘和污垢会因为静电附着在板子表面。保护膜还可以保护电路板免受磨损和划伤。
- 4、避免翘曲。板材应自然平放。尽量避免垂直存放
- 5、将亚克力板存放在室温和通风干燥的环境中。将板材直接暴露在阳光、热源或潮湿的地方，宁波亚克力泳池，会加快板材发黄，影响后期的使用。

亚克力材质的游泳池为什么能成为婴儿游泳馆的新宠？

亚克力材质的游泳池以其一次成型，亚克力泳池怎么样，无缝，无污染的优势，成为了目前市面上各大婴幼儿游泳馆的选择。

亚克力婴儿游泳池的特点：

亚克力泳池传热慢，因此保温性好，接触体表无“冰冷”感觉。与铸铁或钢板泳池相比，更有一种“温暖、柔软”感，不会碰痛躯体。

虽然也是玻璃的一种，但亚克力却没有玻璃那么“脆弱”，抗冲击能力比普通玻璃强200倍，几乎不会断裂。它的承重性随厚度的变化而变化，越厚越坚固。亚克力有坚硬的一面，却也有柔性的特征，它非常适合造型，弯角弧度均能通过技术得到实现。

亚克力板由于具有优异的表面光洁度，其耐磨性相当于铝，不易擦毛，易于保洁。如果发生锐物划伤，这种划伤也很容易修复，普通的白牙膏擦拭即可。

亚克力板还有很强的耐腐蚀性和透光性。而且，由于颜料可溶入板材中，因而其颜色十分稳定，长期日晒雨淋也不易褪色。

可以通过以下方法来辨别：

手感：好的亚克力材质手感圆润柔滑，并且不带汗渍、指纹印。

厚度：厚度是亚克力承重范围的硬性标准，8~12厘米是常见的厚度。

均匀度：色泽是否均匀也是判别亚克力好坏与否的标准之一。

还可以从板材断面的细微色差和抛光效果中去识别。

亚克力泳池怎么样-宁波亚克力泳池-鑫桥水族(查看)由杭州鑫桥水族科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州鑫桥水族科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!