

PZ673TC-10C DN200气动耐磨陶瓷刀闸阀、陶瓷耐磨插板阀

产品名称	PZ673TC-10C DN200气动耐磨陶瓷刀闸阀、陶瓷耐磨插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3200.00/件
规格参数	型号:PZ673H、Y-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673TC-10C DN200气动耐磨陶瓷刀闸阀、陶瓷耐磨插板阀PZ673H、Y-10C产品简介：

气动陶瓷刀型闸阀，也叫气动刀形闸阀、刀闸阀。它的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。

此气动陶瓷刀型闸阀采用对夹连接方式，使用范围为：1.采矿、钢铁工业--用于煤炭、滤渣浆等; 2.净化装置--用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水; 3.造纸工业--用于任何浓度纸浆、料水混合物; 4、电站除灰--用于灰渣浆液。

PZ673TC-10C DN200气动耐磨陶瓷刀闸阀、陶瓷耐磨插板阀性能：

PZ673TC气动陶瓷刀型闸阀选用增韧陶瓷材料，更耐磨!

采用增韧型工程陶瓷作为关断及抗节流冲刷的主要材料;

具备关断或关断+节流的双重使用功能;

与常规刀型闸阀相比，更耐磨、耐腐蚀、耐高温,使用寿命长!

阀门轻便、便于安装、适应性强

超短结构长度，节省材料，减轻管路系统整体重量;

占用有效空间小，能有效支持管道的强度，减少管道振动;

适合在不同排布管道上任意角度安装。

驱动方式多样化，方便快捷!

具备电动、手动、电液动、手液动多种驱动方式，满足不同客户需求;

电动、电液动可以有效实现远程控制及开度指示;

远程调整误差可控制在1.0mm之内，运行时自锁性能良好。

PZ673TC-10C DN200气动耐磨陶瓷刀闸阀、陶瓷耐磨插板阀零件材料：

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	阀座	结构陶瓷	7	连接架	WCB
2	阀体	WCB	8	支架	WCB
3	阀板	不锈钢+结构陶瓷	9	螺母	25#
4	填料	柔性石墨	10	连接盘	WCB
5	填料压盖	WCB	11	电液动装置	成品件
6	锁轴	2Cr13	12		

PZ673TC-10C DN200气动耐磨陶瓷刀闸阀、陶瓷耐磨插板阀连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2	H	N-M	b
50	1.0	43	165	125	100	680	4-M16	12
65	46	185	145	120	710	4-M16	12	
80	46	200	160	135	750	8-M16	12	
100	52	220	180	155	755	8-M16	12	
125	56	250	210	185	790	8-M16	12	

150	56	285	240	210	865	8-M20	14
200	60	340	295	265	940	12-M20	14
250	68	405	355	320	1030	12-M24	16
300	78	460	410	375	1180	12-M24	16
350	90	520	470	435	1285	16-M24	16
400	90	580	525	485	1390	16-M27	18
450	90	640	585	545	1450	20-M27	18
500	114	715	650	608	1520	20-M30	18
600	154	840	770	718		20-M33	20
					1590		