

# 南京煤矿用泄露同轴电缆MSYV价格

产品名称	南京煤矿用泄露同轴电缆MSYV价格
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.20/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

南京煤矿用泄露同轴电缆MSYV价格 矿用泄露同轴电缆 MSLYFVZ-75-9矿用泄漏电缆射频同轴电缆是指有两个同心导体，而导体和层又共用同一轴心的电缆。射频同轴电缆绝缘材料采用物理发泡聚隔离铜线导体组成，在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体即外导体，外导体采用铜带成型、焊接、扎纹；或是采用铝管结构；或是采用编织结构，然后整个电缆由聚材料的护套包住。

矿用泄露同轴电缆 MSLYFVZ-75-9矿用泄漏电缆产品分类：目前，常用的射频同轴电缆有两类：50 和75 的射频同轴电缆。

特性阻抗75 射频同轴电缆常用于CATV网，故称为CATV电缆，传输带宽可达1GHz，目前常用CATV电缆的传输带宽：750MHz。

特性阻抗50 射频同轴电缆主要用于基带信号传输，传输带宽为1~20MH

### 一、矿用漏泄同轴电缆产品用途及特点

矿用漏泄同轴电缆本产品适用于矿山、地铁、地下隧道以及地下设施在建筑物内部在无线电波不能直接传播与传播不良的特殊环境下作通信系统传输线。

### 二、MSLYFYVZ-75-9矿用同轴电缆主要技术特性

使用频率: 1GHz 以下使用环境温度: -25°C~70°C

数设温度:不低于-10C

弯曲半径:不大于电缆外径的15倍。其应用历史最长，它安全可靠，使用寿命长，价格低廉，自从开发出点滴浸纸绝缘后，解决了落差限制问题。使油浸纸绝缘电缆得以继续广泛应用，一、产品简介电力电缆用输配电系统，本公司生产的交流额定电压聚氯绝缘电力电缆和35KV及以下交联聚电力电缆，其性能

不仅符合标准GB1276和IEC60502及IEC60840，合格标准为余火焰不可超过60秒钟，试样不可烧损25%以上，垫在底部的外科用棉不可被落下物引燃，UL1581VW1和IEC类似，只是燃烧的时间不同，这种等级也没有烟雾或毒性规范，仅用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统中。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线，在电力线路中，电缆所占的比重正逐渐增加，电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品。其中包括1-500KV及以上各种电压等级。各种绝缘的电力电缆，使用条件1：使用温度( )-40~+60℃相对温度40%时达98%3安装敷设温度不低如-15℃4允许弯曲半径室内不小于5倍室外10倍结构1镀锡铜丝线芯2聚氯乙烯绝缘/2芯对绞电缆3薄膜绕包/镀锡铜丝编织网4聚氯乙烯护套额定电压300V/300V300V，VV22VLV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中。MKYJV电缆MKYJVP电缆MKYjVP2电缆MKYJV22电缆MKYJV32电缆MKYJVR电缆MKYJVRP电缆MKYJVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆。『煤矿用额定电压1KV及以下铜芯固定敷设聚绝缘电力电缆(MT)』一、用途本产品为煤矿用额定电压1KV及以下固定敷设用电线，适用于煤矿井下的电力传输。二、使用条件线芯长期允许工作温度为65℃。挤包绝缘电力电缆一、产品适用范围适用于额定电压动力装置及电力线路中传输电能用，多芯电缆阻燃特性GB/T A或B类四、型号、名称及使用条件表2Table2型名称使用条件VV聚绝缘聚护套电力电缆敷设在室内、电缆沟、隧道内、管道中。DJYPV(R)-22钢带铠装聚绝缘铜丝编织分屏聚护套计算机用(软)电缆，多股铜芯聚乙烯稀绝缘聚乙烯稀护套阻燃钢丝铠装双绞控制电缆ZR-KVVSP，弱电信号线，电话线。铠装电话线；电信局专用电话线；通信电缆-HYA电缆，室外电话线HYA53HYA53钢塑复合带铠装通信电缆HYA，地面通信电缆，地面通信线缆直埋市话线VR型300/300V铜芯聚绝缘VR聚软护套线缘聚护套。电缆的阻燃性能符合标准GB的要求。电缆的耐火性符合标准GB的要求，6电力电缆VVVLVVV22VLV22VVNH耐火加大零线等非标电缆7．通信机房用阻燃软结构电缆(通信设备电源线) ZRVVR(6-240MM<sup>2</sup>)8．高速公路紧急电话电缆GHYAT GHYAT539．铁路信号电缆PZYA(PTYA) PZYA23(PTYA23) PZYA22(PTYA22) PZY23(PTY23) PZY22(PTY22) PYV PZY03(PTY03) PZY02(PTY03) PZYAH23(PTYAH0 DJYPRV(1-30))对线经市内通信电缆；充。射频同轴电缆主要适用于传输设备及各类数字程控交换机，光电传输设备内部联结和配线架之间的信号传输，用于传输数据、音频、等通讯设备。

护套采用阻燃材料，安全系数高。使电缆的阻抗均匀性好。多芯电缆在机架敷设中更加便捷。根据需要可生产阻燃、耐寒型、耐热型等有特殊要求的品种。

同轴射频电缆：同轴射频电缆是最常用的结构型式。由于其内外导体处于同心位置，电磁能量局限在内外导体之间的介质内传播，因此具有衰减小，性能高，使用频带宽及性能稳定等显著优点。目前，常用的有两类：50Ω和75Ω的射频同轴电缆。特性阻抗75Ω射频同轴电缆常用于，故称为CATV电缆，传输带宽可达1GHz，目前常用CATV电缆的传输带宽为750MHz。

对称射频电缆：对称射频电缆回路其电磁场是开放型的，由于在高频下有辐射电磁能，因而使衰减增大，并导致性能差，再加上大气条件的影响，通常较少采用。对称射频电缆主要用在低射频或对称馈电的情况下。

螺旋射频电缆：同轴中的导体，有时可做成圈状，借以增大电缆的电感，从而增大了电缆的波阻抗及延迟电磁能的传输时间，前者称为高阻电缆，后者称为延迟电缆。如果螺旋线圈沿长度方向卷绕的密度不同，则可制成变阻电缆。

测试通过，识别灯标，用规定的莫尔斯电码间歇地发出绿色闪光。在一个地区有几个机场时，每个机场设一个，发出不同电码以示区别，进近灯，又名下滑灯，按照跑道类别，由十几个至一百多个灯组成进近灯光系统，电话线就是电话的进户线。连接到电话机上。才能打电话，全聚乙烯配线电缆和局用电缆HPVV、HPVVP1、HPVV5配线电缆产品执行标准：GB，产品型号、规格：型标称截面(mm)芯数额定电压(V)执行标准：ZR-BV0/750及以下Q/X\*ZR-BVR2/750及以下ZR-RV0/750及以下ZR-VV1/1000ZR-，5、生产范围型额定电压V芯数标称截面mm<sup>2</sup>227IECRV300/5-6。

控制电缆，橡套电缆的统称，电缆的使用特性及运行敷设条件：额定电压聚绝缘电力电缆 电缆导体的长期允许工作温度：70℃ 短路时(长时间不超过5S)电缆的高工作温度：160℃ 电缆敷设后经受直

流电压不击穿，NH-KVVP阻燃聚 绝缘和护套铜丝编织 耐火控制电缆，NH-KVVP2阻燃聚  
绝缘和护套铜带绕包 耐火控制电缆，NH-KFF 塑料绝缘和护套耐火控制电缆，NH-KFFP  
塑料绝缘和护套铜丝编织 耐火控制电缆，塑铜线类型BV线又分为：ZR-BV和-BV：铜芯聚 绝缘阻燃电线  
：绝缘料加有阻燃剂，制电缆MKVVR矿用控制电缆MKVV22钢丝铠装矿用控制电缆MKVV32煤矿用阻燃  
信号电缆山东阳谷电缆集团煤矿用阻燃信号电缆煤矿用信号传输电缆矿用信号电缆MHYV矿用信号电缆  
MHYVR矿用 信号电缆MHYVRP矿用 信号电缆MHYVP铠。但与上述标记错开。5. 电缆允许弯曲半径：  
非铠装电缆为电缆外径的6倍，铜带或钢带铠装电缆为电缆外径的12倍，煤矿用控制电缆使用特性：电缆  
导体的长期允许工作温度为70 ，对无铠装层的电缆应不小于矿用电缆外径的6倍，计算机电缆适用于额  
定电压500V及以下对于防性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆，电缆地线芯绝缘采用具有抗氧  
化性能的K型B类低密度聚，4、使用条件电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50；在25 时湿度为95%；电缆  
敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径MHYV 10倍电缆外径，产品型WDZ-RYYP低烟无卤多芯电  
缆电缆结构：导体：无氧裸铜丝绝缘：低烟无卤环保型：铜丝或镀锡铜丝编织护套：低烟无卤环保型颜  
色：黑色(RAL9005)灰色(RAL7001)工作电压：450/750V测试电压：< 05mm<sup>2</sup>：2000V 05mm<sup>2</sup>：2500V使  
用温度范围：-20 。