

气动浆料刀闸阀、法兰矿用气动浆液阀

产品名称	气动浆料刀闸阀、法兰矿用气动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、X-10C耐磨、对夹式气动浆料刀闸阀、法兰矿用气动浆液阀结构特点：该阀结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。

气动浆料刀闸阀、法兰矿用气动浆液阀结构特点：

- 1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。
- 2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。
- 3、新研制的U型封圈，可以保证阀门的良好密封性。
- 4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。
- 5、流阻小。
- 6、安装维修方便。

气动浆料刀闸阀、法兰矿用气动浆液阀主要零件材料

序号

零件名称

材料

序号

零件名称

材料

备注

1

阀体

铸钢，不锈钢

5

支架

注1：橡胶的牌号取决于介质和温度。

2：闸板材质取决于介质成分。

2

密封圈

橡胶

6

阀杆

3

闸板

不锈钢

7

螺母

ZHMn58 - 2 - 2

4

密封条

聚四氟乙烯

8

手轮

QT40 - 17

气动浆料刀闸阀、法兰矿用气动浆液阀外型及连接尺寸

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

0.6

50

50

90

110

335

4-M12

1.0

250

70

320

350

900

12-M20

65

50

110

130

363

4-M12

300

80

368

400

1120

12-M20

80

50

125

150

395

4-M16

350

90

428

460

1260

16-M20

100

50

145

170

465

4-M16

400

100

482

515

1450

16-M22

125

50

175

200

530

8-M16

450

120

532

565

1600

20-M22

150

60

200

225

630

8-M16

500

130

585

620

1800

20-M22

200

60

255

280

750

8-M16

600

140

685

725

2300

20-M27

250

70

310

335

900

12-M16

1.6

50

65

100

125

335

4-M16

300

80

362

395

1120

12-M20

65

65

120

145

363

4-M16

350

90

412

445

1260

12-M20

80

70

135

160

395

8-M16

400

100

462

495

1450

16-M20

100

70

155

180

480

8-M16

450

120

518

550

1600

16-M20

125

70

185

210

540

8-M16

500

130

568

600

1800

16-M20

150

80

210

240

645

8-M20

600

140

670

705

2300

20-M22

200

80

265

295

770

12-M20

1.0

50

50

100

125

335

4-M16

250

94

320

355

920

12-M22

65

50

120

145

363

4-M16

300

98

375

410

1150

12-M22

80

50

135

160

395

4-M16

350

100

435

470

130

16-M22

100

50

155

180

465

8-M16

400

110

485

525

1500

16-M27

125

50

185

210

530

8-M16

450

120

545

585

1650

20-M27

150

60

210

240

630

8-M20

500

130

608

650

1850

20-M30

200

60

265

295

750

8-M20

600

140

718

770

2360

20-M36