

玻璃布双面胶带

产品名称	玻璃布双面胶带
公司名称	惠与美（上海）实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区上川路612号3幢C213室
联系电话	021-50100803 15921433556

产品详情

玻璃布双面胶带

· 特性

以进口玻璃布为基材，与高性能有机硅压敏胶结合在一起，经高温处理制成。采用透明双面氟塑离型材料复合而成。产品具有耐温性好（-50 ~200 ）、粘贴力强、强韧耐撕、耐溶剂等特性。

· 用途

应用于H级耐热绝缘绑扎、各种高温喷沙保护和锂锰电池绝缘包扎等高强度绝缘保护。可用于粉末喷涂，电气绝缘、线圈绝缘、热绝缘衬垫；FPC过回流焊、波峰焊时与治具固定、绝缘。在SMT工序中牢固地将印刷电路暂时固定住，工序结束后可完好地剥离，可反复使用。用于特种变压器，电机，电器捆扎及干式变压器引出线的电气绝缘，等其它高温喷涂遮蔽的场所。胶带性价比特别高，胶带使用在性能上完全可以替代3M-69#P212\TESA4618\GT-66。

· 性能

惠与美型号	颜色	胶系	厚度 (mm)	粘着力 (N/25mm)	拉伸强度 (N/10mm)	耐温（ /30min）	KV)	m)
GT-DS1320	白色	硅胶	0.20	9	260	230	3	30

以上数据为实验室抽检数据，仅供参考，特殊规格惠与美可根据客户要求定做。

详细规格及技术参数请登陆惠与美官网或致电我们咨询！