

阻燃马拉胶带

产品名称	阻燃马拉胶带
公司名称	惠与美（上海）实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区上川路612号3幢C213室
联系电话	021-50100803 15921433556

产品详情

阻燃马拉胶带

· 特性

采用聚酯薄膜为基材，涂布特殊丙烯酸压敏胶，耐高温、耐溶剂、耐电压及耐候性均佳。

阻燃性能优异，离火3秒自熄；温度适用范围广。

· 用途

高、低频变压器捆扎，电源供应器，马达，线圈，电池组作为绝缘、固定用。

· 性能

惠与美型号	ML2555Z	ML2560Z	ML5080Z
基材	聚酯薄膜	聚酯薄膜	聚酯薄膜
总厚度 (mm)	0.055	0.060	0.080
胶系	丙烯酸	丙烯酸	丙烯酸
粘着力 (N/25mm)	7	8	8
耐高温性	130	130	130

耐溶剂	优	优	优
阻燃性	是	是	是
耐电压 (Kv)	5.0	5.0	8.0
颜色	透明、黄色、淡黄、蓝色、绿色、红色、白色、黑色		

以上数据为实验室抽检数据，仅供参考，特殊规格惠与美可根据客户要求定做。

详细规格及技术参数请登陆惠与美官网或致电我们咨询！