

成都地暖安装——成都地暖安装行业标杆企业

产品名称	成都地暖安装——成都地暖安装行业标杆企业
公司名称	四川成都暖气设备销售安装公司——供应四川成都暖气设备
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市二环路西一段99号附7，8号
联系电话	400-028-0930 18215678995

产品详情

成都地暖安装公司——四川兢峰工程，数年品质，数年积累，数年经验。专业的地暖安装、地暖工程施工单位，星级单位，值得信赖，四川地暖安装首选——兢峰！地暖又名地热辐射采暖，是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆，暗埋在地热地板下的盘管系统内加热整个地面，通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。地暖与传统采暖方式相比，具有舒适、节能和环保等诸多特点。在国外这项技术不仅大量应用于民用住宅和医院、商场、写字楼、健身房和游泳馆等各类公共建筑，还大量应用于花坛、厂房、足球场、飞机库和蔬菜大棚等建筑系统的保温，甚至应用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道和各类工业管线的保温。目前，韩国、日本和欧美等发达国家超过50%的新型建筑中都采用了地暖系统。

通过地暖供暖方式与普通暖气片供暖方式相比具有很多优点：

- 一是符合人体生理取暖的舒适要求：让暖从脚下起，人们会感到更温暖，更舒适；
- 二是节约室内面积和空间：地暖可省去安装暖气片和暖气管道所占的空间，增加使用面积2%~3%；
- 三是可使室内采暖温度均匀：采用地暖后室温由下而上梯度分布，空气对流减弱，水分散失减少，克服了散热器采暖给人带来了口干舌燥等不足；
- 四是热源选择比较广泛，可以利用地下热水、工业余热、供热管网、家用供热源等；
- 五是节能省钱：地暖与其他采暖方式相比，相对瑞利数 $ra < 1$ ，空气几乎无上下对流，室温由下而上梯度分布，天花板温度最低，节能幅度大约是20%，如果采用分区温控装置，节能幅度可以达到40%；
- 六是增加地面厚度：且加气（泡沫）混凝土具有良好的吸音作用，因而具有良好的楼层隔音效果。

地暖安装常见的布管铺设方式：地暖管路的铺设可以有多种形式，但是它既要保证向房间提供足够的热量，又要满足人们对于舒适感的要求，所以在选择布管形式以及管路间距时根据具体情况而定，不能千篇一律。螺旋形布管：这种方式通常可以产生均匀的地面温度，并可通过调整管间距来满足局部区域特殊要求，由于采用螺旋形布管时管路只弯曲了90°，材料所受弯曲应力较小，所以我们推荐这种方式。迂回形布管：这种方式通常产生的温度一端高一端低，而且布管时管路要弯曲180°，材料所受应力较大，所以我们只推荐在较狭小空间内采用。

混合形布管：由于房间结构复杂多样，除上述典型布管方式外，混合形布管方式也经常被采用。

请需要地暖安装的朋友联系我们！周先生：18215678995 免费服务热线：400-028-0930 座

机：028-61982776 传 真：028-61982667 q q：1970772995 邮 箱：cdjingfeng@qq.com 地
址：成都市二环路西一段99号附7-8号