

# 中山轻质砖 宏虎建材 中山轻质砖

产品名称	中山轻质砖 宏虎建材 中山轻质砖
公司名称	广东宏虎建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区云东海街道驿北路5号云东海碧桂广场一区3座201-24
联系电话	13560686854 13560686854

## 产品详情

加气砖选宏虎——广东宏虎建材有限公司主营加气砖批发中山轻质砖

蒸压加气混凝土板选用时应考虑的主要技术指标：干体积密度，立方体抗压强度，气干导热系数，干燥收缩，抗冻性，板内钢筋粘着力，隔声、耐火极限。

### 1.分类

1.1按使用功能分：外墙板、隔墙板、屋面板、楼板及其它功能板材。

1.2 按加气混凝土干体积密度分：B03，B04，B05，B06，中山轻质砖报价，B07，B08级，分别表示其体积密度为300、400、500、600、700、800 kg/m<sup>3</sup>。

其中B05级（干体积密度 550kg/m<sup>3</sup>）及以下的优等品（立方体抗压强度 3.5MPa）又称为蒸压轻质加气混凝土（ALC）板。

1.3 按板断面形状分为：平头板、企口板（TU板）、槽形板（C型板）、屋面板。

1.4按板面形状可分为普通板、艺术板（花纹板）、变截面板、角型板（艺术板、变截面板、角型板国内生产厂家较少）。

### 2.执行标准

GB15762-2008《蒸压加气混凝土板》

JGJ/T 17-2008《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》

GB15762-2008《蒸压加气混凝土板》

欢迎来电咨询宏虎！中山轻质砖

加气砖选宏虎——广东宏虎建材有限公司主营加气砖批发中山轻质砖

加气砖在砌筑时都有哪些规范？加气砖在砌筑时我们都需要注意些什么

在砌筑加气砖之前，我们应该有以下准备，需要打扫好现场，中山轻质砖厂家，

加气砖砌筑注意事项

做到场地清洁，同时也能保证安全，其次做好技术准备，熟悉图纸，熟悉现场定位，中山轻质砖批发，熟知现场各种加气砖砌块大小及其各墙体所用砌块尺寸，计数各墙体加气砖砌块用量；熟悉墙体砌筑排版，对各版面牢记于心，中山轻质砖，胸有成竹，也减少砌块的浪费。

开工砌筑时，应设计砖的布置方案，先将加气砖砌块排布好，然后再施工。第砖各第二线砖块的搭接要错开，并且搭接长度不能小于砖块长度的三分之一，已600mm砖块为例，搭接长度不能低于200mm。在又门窗的位置，要求两边使用混凝土浇筑或者在没间隔一块砖时采用砌块砌筑，保证安装门窗时能按照膨胀螺丝。当墙体砌筑到梁下时，要留一定的距离，采用黏土砖压顶。

欢迎来电咨询宏虎！中山轻质砖

加气砖选宏虎——广东宏虎建材有限公司主营加气砖批发中山轻质砖

加气混凝土砌块施工要点

砌筑工艺流程1、砌筑阶段：砌筑样板间验收完毕，方可进行大面积砌体砌筑。

加气砼砌块砌筑工艺流程：清理基层 排列砌块 定位放线 立皮数杆 后置拉结钢筋 墙根坎台施工  
选砌块 浇水湿润 满铺砂浆 摆砌块 安装或浇注门窗过梁 浇注砼构造柱、圈梁  
砌筑顶砖二、主要工序控制1、施工放线

（1）设置基准控制线：主体施工阶段弹放砌体墙控制线或辅助控制线，且在结构施工、砌体施工、抹灰施工阶段时，同一工程部位均须利用同一条控制线，避免因控制线弹放误差引起施工误差。

（2）设置砌筑控制线：

1) 由基准控制线，引出砌筑轴线、边线。

2) 在砌筑前需根据实际情况向施工工人交底，明确烟道、风道、管井尺寸，厨卫开间等准确尺寸。

欢迎来电咨询宏虎！中山轻质砖

中山轻质砖报价-

宏虎建材(在线咨询)-中山轻质砖由广东宏虎建材有限公司提供。广东宏虎建材有限公司是广东 佛山 ,水泥及制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏虎建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏虎建材更加美好的未来。