

# 环保膨润土 秦皇岛膨润土 广全膨润土快捷发货

产品名称	环保膨润土 秦皇岛膨润土 广全膨润土快捷发货
公司名称	襄阳白石山白土有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区峪山镇欢庆路65号
联系电话	13995733559 13995733559

## 产品详情

膨润土的制备应用

方法与工艺

- 1、半湿法生产活性白土方法
- 2、催化酸处理海泡石、膨润土的工艺
- 3、防污膨润土制备方法4、废白土渣综合利用的新方法
- 4、复方中草药膨润土添加剂
- 5、改善蒙脱石粘土的抗污染性的方法
- 6、改性膨润土及其应用8、改性膨润土组合物
- 7、干法生产有机膨润土的方法
- 8、含脱氮剂和废油的废白土处理方法
- 9、航煤脱色用颗粒白土的再生工艺方法
- 10、合成二八面体蒙脱石粘土
- 11、活性白土的制备方法
- 12、活性白土生产方法

- 13、活性白土生产方法2
- 14、活性白土生产方法3
- 15、碱法活化膨润土生产P型洗涤用沸石的工艺方法
- 16、接枝膨润土高吸水材料及其制造方法
- 17、锂膨润土悬浮剂的制造方法
- 18、锂膨润土的生产方法

## (二) 设备选型

- 1、分级式冲击磨，盾构机膨润土，该设备粉碎膨润土粒度可调，产量大等优点；
- 2、环磨机，该设备适合集约化生产线，粉碎膨润土粒度可调范围很广，产量大等优点。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳广全膨润土有限公司

高温焙烧法主要是将膨润土在一定的温度下焙烧一段时间，使其失去表面水、吸附水和结合水，从而减少膨润土水膜对污染物的吸附阻力，进而提高膨润土的吸附性能。将膨润土在马弗炉内以30 /min的速率升至一定温度后焙烧2 h，环保膨润土，并利用焙烧膨润土处理活性翠蓝KN-G染料模拟废水，实验发现当焙烧温度为450

时，膨润土的表面水及空隙中的一些杂质已基本除去，此时膨润土的吸附性能达到佳。

## 膨润土

- 1.钙基膨润土：蒙脱石含量90%，遇水膨胀倍数10倍左右，表面粘度 10~25
- 2.钠基膨润土：蒙脱石含量90%，秦皇岛膨润土，遇水膨胀倍数 20~30倍左右，表面粘度 25~35
- 3.颜色：白色，土黄色，在水中状态：悬浮态
- 4.粒度：200~2000目
- 5.吸附性：除去食油的毒、和煤油的净化、废水处理。

6.膨胀性：膨润土遇水膨胀，广泛应用于钻井泥浆、阻燃（悬浮灭火）、在造纸工业中做填料。

7.造浆性：优化涂料的性能如附着力、遮盖力、耐水性、耐洗刷性。

8.粘结性：可代替淀粉用于纺织中的纱线上浆，防渗漏膨润土，又不起毛，浆后还不发出异味。

9.高含量蒙脱石：由于膨润土中主要成分是天然蒙脱石，在生活中广泛应用于医、动物饲，添加剂、化妆品辅助剂、防水毯等领域。

环保膨润土-秦皇岛膨润土-广全膨润土快捷发货(查看)由襄阳广全膨润土有限公司提供。襄阳广全膨润土有限公司是一家从事“膨润土,白黏土,白土,凹凸棒土”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“广全膨润土”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使广全膨润土在非金属矿产中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！