

东风153楚胜牌CSC5161GSS3型洒水车

产品名称	东风153楚胜牌CSC5161GSS3型洒水车
公司名称	厦工楚胜（湖北）专用汽车制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	随州市季梁大道9号
联系电话	86-07227506088 13886885876

产品详情

竭诚欢迎您选用我公司生产的园林绿化洒水车系列产品。本产品主要用于厂矿、公路施工建设，大中型城市路绿化、高低位喷洒、农药喷洒、护栏冲洗，还具有运水、排水、应急消防等功能。

车辆型号	CSC5161GSS3型洒水车	公告批次	
外形尺寸(mm)	8350 × 2470 × 3050	总质量(Kg)	
货厢尺寸(mm)	× ×	额定载质量(Kg)	
接近/离去角	25/12	整备质量(Kg)	
前悬/后悬(mm)	1205/2645	最高车速(km/h)	
底盘型号	EQ1168KJ (驾驶室豪华内饰, 国III排放, 山西大同6档DC6J85TZ变速箱, 395推式膜片弹簧悬架纵轴断面尺寸250*80*(7+4) mm, 动力转向, 自动调整臂, 钢板弹簧片数8/10+8, 全钢145L主燃		
发动机型号	发动机生产企业	排量 (ml)	
B190 33	东风康明斯发动机有限公司	5900	
燃料种类	柴油	排放标准	GB176
轴数	2	轮胎数	
轴距 (mm)	4500	轮胎规格	

轴荷(kg)	6000/10000	前轮距 (mm)	
钢板弹簧片数	8/10+8	后轮距(mm)	
其它	罐体外形尺寸(mm):长5100,长轴2380,短轴1460,罐体容积:14立方米。侧防护采用冷弯槽钢/用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸300mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离		
专 用 功 能	基本配置：前喷（冲）、后洒、带高位花洒，后接操作平台加装后侧喷（花洒）和可调式高炮（可全方位旋转，可调成直流状、雾状、大雨、中雨、小雨、毛毛雨）。洒水泵型号：80QZ—60/90S杭州威龙专用自吸式洒水泵(可抽进、排出，全国同类产品质量评比第一名)，扬程90米，进水口径DN80，出水口径DN60，引水时间5min，流量60m ³ /h，自吸水深度炮射程35m。		