

平头东风天然气型园林绿化喷洒车

产品名称	平头东风天然气型园林绿化喷洒车
公司名称	厦工楚胜（湖北）专用汽车制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	随州市季梁大道9号
联系电话	86-07227506088 13886885876

产品详情

【主要技术参数】			
产品名称	DFD5112GPS型绿化喷洒车	产品号	ZJN823KK021
总质量(kg)	11495	罐体容积	6
额定载质量(kg)	4995	外形尺寸(mm)	7550 × 2490 × 2690
整备质量(kg)	6305	驾驶室准乘人数	3
接近角/离去角	33/19	前悬/后悬(mm)	1250/2350
轴数	2	轴距(mm)	3950
轴荷(kg)	4025/7470	最高车速(km/h)	95
其它	1、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积为6立方米,罐体外形尺寸长 × 长轴 × 短轴(mm)为:4500 × 1900 × 900。2、防护装置材料材质:Q235-A;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置断面尺寸:50 × 240mm;离地高度:520mm。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1110GKJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车公司
外形尺寸(mm)	7120 × 2462 × 2710	轮胎数	6

接近角/离去角	33/22	轮胎规格	9.00-20
钢板弹簧片数	3/11+8	前轮距(mm)	1900,1810
燃料种类	汽油	后轮距(mm)	1800
排放标准	GB11340-2005,GB14763-2005,GB18285-2005,GB14762-2008国		
发动机型号	发动机生产企业	排量 (ml)	功率(kw)
EQ6100-30	东风汽车有限公司	5420	99
专 用 功 能	<p>基本配置 ：前喷（冲）、后 洒，后接操作平台加装后侧喷和可调 式高炮（ 可全方位旋转， 可调成直流状、雾状、大雨、中 雨、小雨、毛毛雨 ）。洒水泵型号：80Q Z—60/90S杭州威龙专用自吸式洒水泵（ 可抽进、排出，全国同类产品质量评 比第一名 ），扬程90米，进水口径DN80，出水口径DN60，引水时间5min，流量60m³/h，自吸 水深度6.5-7m，喷洒宽度 14m,高炮射程35m。</p>		