

东风尖头天然气型园林绿化喷洒车

产品名称	东风尖头天然气型园林绿化喷洒车
公司名称	厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	随州市季梁大道9号
联系电话	86-07227506088 13886885876

产品详情

【主要技术参数】			
总质量(kg)	9755	罐体容积(m3)	6
额定载质量(kg)	4990	外形尺寸(mm)	7400 × 2430 × 2690
整备质量(kg)	4570	驾驶室准乘人数	3
接近角/离去角	34/17	前悬/后悬(mm)	1065/2385
轴数	2	轴距(mm)	3950
轴荷(kg)	3695/6060	最高车速(km/h)	90
其它	1、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积为6立方米,罐体外形尺寸长 × 长轴 × 短轴(mm)为:3600 × 1800 × 1200。2、防护装置材料材质:Q235;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置断面尺寸:45 × 180mm;离地高度:540mm。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1109FKJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车公司
外形尺寸(mm)	6605 × 2364 × 2370	轮胎数	6
接近角/离去角	34/19	轮胎规格	9.00-20

钢板弹簧片数	B/11+8	前轮距(mm)	1810
燃料种类	汽油	后轮距(mm)	1800
排放标准	GB11340-2005,GB14763-2005,GB18285-2005,GB14762-2008国		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
EQ6100-30	东风汽车有限公司	5420	99
专 用 功 能	<p>基本配置 ：前喷（冲）、后 洒，后接操作平台加装后侧喷和可调 式高炮（ 可全方位旋转， 可调成直流状、雾状、大雨、中 雨、小雨、毛毛雨 ）。洒水泵型号：80Q Z—60/90S杭州威龙专用自吸式洒水泵（ 可抽进、排出，全国同类产品质量评 比第一名 ），扬程90米，进水口径DN80，出水口径DN60，引水时间5min，流量60m³/h，自吸 水深度6.5-7m，喷洒宽度 14m,高炮射程35m。洒水喇叭，洒水控制阀为手动操作。</p>		