

螺纹电磁阀ZQDF-32，螺纹蒸汽电磁阀ZQDF-40，螺纹

产品名称	螺纹电磁阀ZQDF-32，螺纹蒸汽电磁阀ZQDF-40，螺纹
公司名称	上海拜顿自控设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区板桥东路888弄
联系电话	021-37990115 18217109882

产品详情

螺纹电磁阀ZQDF-32，螺纹蒸汽电磁阀ZQDF-40，螺纹活塞式电磁阀ZQDF-50

上海拜顿自控设备有限公司

Shanghai Baidun controlled equipment Co., Ltd.

ZQDF内螺纹不锈钢活塞电磁阀

一、结构特点

分步直动式活塞式 空军、海军配套产品 活塞结构，经久耐磨 动作响应迅速，高频率
工作压力范围广：-0.1Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa 德国工艺，出口系列，品质可靠
介质含有杂质，阀前必须装过滤器（滤网 80目/cm²）；且无凝固或晶体现象。
型号表示：BZQDF-1-K，B:防爆；-1: 80；-K:常开；-X:信号；-S:手动。

二、产品用途

应用于医疗机械、干燥设备、清洗设备、真空设备、电镀涂装、蒸馏机、滤油机、加湿器、食品机械、石油化工等行业。

三、技术参数

操作方式 常闭：通电打开、断电关闭

参数 型号	常开：通电关闭、断电打开（型号后加“-K”表示）ZQDF-1/ZQDF-2
介质温度[]	1型 80 /2型 220
介质（1型）	水 柴油 汽油 煤油 空气 真空 煤气 天然气等
介质（2型）	蒸汽 热水 热油 热空气等高温液体或气体
电压偏差	允许波动 ±10% 不锈钢 丁晴橡胶NBR/氟橡胶FKM/聚四氟乙烯PTFE
阀体材料	-20~60 内螺纹 接线盒 电缆插座 防护等级IP65
密封材料	AC:220 50Hz/60Hz DC:24 其余根据要求
环境温度（	BZQDF 防爆等级 dIIBT4 dIICT5含氢气 ZQDF-
）连接方式	X 信号反馈 阀门启闭及介质流动情况的开关信号 ZQDF-
电气连接	S 手动开启、关闭节省旁通
使用电压	优先采用线圈竖直向上 亦可根据需要安装
特殊选配	DN32~50完全打开或关闭 至少需要0.05Mpa压差
安装提示 备注	

四、尺寸

通径 (mm)	15	20	25	32	40	50
连接尺寸 (G)	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
压力 (Mpa)	0~1.6					
功率	AC : 40W DC : 45W					