

# 广东两布一膜复合土工膜双缝热熔焊接

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 广东两布一膜复合土工膜双缝热熔焊接                    |
| 公司名称 | 山东晟坤工程材料有限公司                         |
| 价格   | 3.60/m <sup>2</sup>                  |
| 规格参数 | 品牌:晟坤<br>规格:0.1mm~3.0mm<br>产地:山东省泰安市 |
| 公司地址 | 山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号                |
| 联系电话 | 15020848866                          |

## 产品详情

广东两布一膜复合土工膜双缝热熔焊接 山东晟坤工程材料有限公司从建厂以来，本质质量，服务至上的原则，以产品质量求市场，以售后服务谋生存。公司成立于2017年3月现有员工300多人，公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m<sup>2</sup>。公司主要产品有玻纤土工格栅、涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家重点工程广泛采用，受到工程界专家、设计施工单位及广大用户的。土工膜以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，新材料土工膜它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。防渗应用的塑料薄膜，主要有聚氯（PVC）和聚（PE）、EVA（/醋酸共聚物），隧道应用中还有设计使用ECB（改性沥青共混土工膜）的，它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。基面设计为防止复合土工膜上铺填土层顺其表面滑动，增加保护层（包括护面）的稳定性，将上游铺膜坝壳表面开挖成台阶段，每级高差为0.3m，水平宽根据坡比而定，斜坡设计为1:

1.0，开挖成形后，将表面的砖、石块及\*根树等清除干净，并用拍板将表面打紧，平整。复合设计根据的产品主要特能，结合周头水库的具体情况，设计选用WCD-1型二布一膜的复合土工膜。CE认证与ISO认证的区别CE认证是产品认证，是欧洲的合格评定，代表了一种产品安全的保证，它不同于ISO的质量管理体系认证。欧盟法规规定，出口欧盟的石材产品必须通过CE认证才能在欧盟27个国家和地区合法流通。8年始欧盟已开始对石材严格执行CE，因此CE对企业的出口和业务开拓是必需的。工艺流程周头水库大坝复合土工膜防渗采取边挖、边铺、边夯、边护的区段循环作业。基面清理 基面一定在按设计要求清理好，这是确保防渗效果的关键，特别是对尖石、树根等杂物要清除干净，基面不允许有局部凹凸现象，清理好的基面要用夯锤或夯板夯紧，使之密实平整。

[宁夏高密度聚土工膜双缝热熔焊接](#)