

强化地板四大基本参数---福人地板告诉您

产品名称	强化地板四大基本参数---福人地板告诉您
公司名称	福州亿利达木业有限公司
价格	128.00/普通
规格参数	
公司地址	福州福州市闽侯荆溪镇原屿村108号
联系电话	0591-22183259 15715903532

产品详情

福人网站：www.furenfloor.com 福人商城：www.floorshop.com.cn 全国免费热线：400-703-1616

强化地板四大基本参数 表面耐磨转数 强化复合木地板（地板装修效果图）在公共场所用 9000转，在家庭用 6000转。以上转数是指初始磨值，即表面饰层出现露底，而不是耐磨终值即地板全部穿。市场是有些强化复合木地板明示的耐磨转数很高，但很有可能是标的耐磨终值。吸水厚度膨胀率 吸水厚度膨胀率是指强化复合木地板浸泡在25 的水中一段时间后基层吸水厚度增加的程度，用百分比来表示。膨胀率越大，该强化复合木地板受潮后的强度下降越大，且会出现表面突起甚至脱落，严重影响使用寿命。目前市售各种品牌其吸水厚度膨胀率的大小可相差十倍以上。表面耐冲击性能 即以规定的方法对强化复合木地板进行冲击试验，冲击后留下的凹坑直径大小就是冲击性能好坏的依据，直径越小，耐冲击性能越好，使用寿命也长。强化复合木地板的耐磨层厚都在0.1毫米以上，厚的可达0.7毫米。甲醛释放量 按GB18580-2001规定，强化复合木地板属可直接用于室内的产品，所以其甲醛释放量必须达到E1级，即 0.12mg/L。除此以外还有静曲强度、内结合强度、密度、含水率、胶合强度等指标。销售时应明示强化复合木地板的耐磨等级和甲醛限量等级。20多年来，福人公司在我国人造板行业取得了七个第一：第一家生产中密度纤维板并且开发填补了国内空白的薄型中密度纤维板；第一家为主起草《中密度纤维板》国家标准；第一家取得中密度纤维板产品质量最高奖国家银质奖；第一家获得全国十佳优秀企业荣誉；第一家通过ISO9001质量管理体系认证；第一家连续十多年取得同行业经济效益第一名；第一家实现计算机集成制造系统(CIMS)的应用。而且是目前国内独有的美国专利降低游离甲醛技术，生产真正的环保地板。并将欧洲先进、齐全的强化木地板生产线带到中国。位列全国520户国家级重点企业，信心品质的保证。