

25L聚氨酯灌装线 双头灌装线

产品名称	25L聚氨酯灌装线 双头灌装线
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

25L聚氨酯灌装线 双头灌装线

上海广志自动化设备有限公司主营：液体全自动灌装机，半自动灌装机，涂料定量灌装秤，电子台秤，称重传感器，称重模块，电子汽车衡，自动化包装灌装系统等，其中有进口托利多称重模块，托利多称重仪表。

25L聚氨酯灌装线 双头灌装线的技术参数:

灌装容量 10-30L

产 量：150-200桶/小时

材 质：与物料解触部分SUS304

电源电压：AC220V 50Hz

气源压力：0.4-0.6MPa

封盖直径：200-300mm

盖子属性：200-400mm

外形尺寸：1400mm*850mm*1380mm

电机功率：无

气缸：法国（标配）

电器：德国（标配）

PLC：称重控制仪表

触摸屏：中文、英文双语切换显示

25L聚氨酯灌装线 双头灌装线的特点:

两段灌装枪设计提高灌装精度

与原料接触面全不锈钢设计

操作方便简单易学

各种操作流程联锁控制保证安全

独有的滴油杯设计可以有效减少滴漏现象

独有的集气罩设计可以有效的减少废气对环境的污染

仪表有多达10种不同的重量设定和储存功能

对孔保护防止喷枪下降时对桶口造成损坏

喷枪及管路接口均采用快接头方便快速清洗及更换

25L聚氨酯灌装线 双头灌装线设备使用:

开机--人工放桶至秤台快速定位对口--系统自动侦测桶定位--灌枪自动插入桶底部--自动去皮自动打开灌枪开始灌装--大、中、小、微量四段式灌装--灌枪自动随页面自动提升--到达目标值灌枪自动关闭并升至桶外--灌装完成。

25L聚氨酯灌装线 双头灌装线适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂

油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油

盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

25L聚氨酯灌装线 双头灌装线的售后服务:

1.保修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.

2.调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.

- 3.培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.
- 4.服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.
- 5.终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.
- 6.配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

更多相关产品：

25L液体肥料灌装机 防腐涂料灌装机

25升农药灌装机 自动定量灌装机

14L清洗剂灌装机 有泡沫灌装机

14L液体罐装机 摆臂式灌枪灌装机

55升固化剂包装机 单喷嘴包装机