

供应高透明度透明粉 涂料填充透明粉 玻璃胶用透明粉 塑料填充料透明粉

产品名称	供应高透明度透明粉 涂料填充透明粉 玻璃胶用透明粉 塑料填充料透明粉
公司名称	石家庄超微新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:超微新材料 规格:25kg/袋 产地:河北
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街298号颐宏大厦A座1212-2 (注册地址)
联系电话	19567949888

产品详情

01透明粉属性：

高白透明粉属性	
化学成分	硼硅酸盐类
水分	0.02%
透光率	92.7
杂质	0.04%
耐温系数	741
白度	96 ± 0.4%
用途	树脂 塑料 硅胶 橡胶 涂料
分散性	经过表面硅烷改性处理 分散性强
包装大小	25kg/包 1000kg/包

特色服务	免费拿样 技术服务
运输方式	陆运 海运
纯度	高纯度 99.93%
高白透明粉外观	微米级纯白色粉末
PH 值	7.1-7.7
目数	1400目
莫氏硬度	6.7H
生产厂家	科技
耐候性	强，耐高温、耐腐蚀、抗紫外线
是否支持定制	是 支持定制如有特殊需求欢迎致电
分散性	特殊表面处理、高分散性
吸油量	$7 \pm 2\text{g}/100\text{g}$
生产工艺	无重金属加工 研磨法
是否进口	进口天然高透明矿石
存放期限	15个月
化学耐性	优质、耐酸碱、耐腐蚀
流动性	流动性良好，不影响材料性能
比重	$1.8\text{g} \pm 0.03/\text{cm}$
耐磨性能	强，高硬度、提高材料表面耐磨性能
高白透明粉粒径	$6-8 \mu\text{m}$

02无水透明粉的产品性能：

无水透明粉添加到有机树脂中，产品吸油量低不影响树脂流动性，明显提高固化物含量等各项性能，尤其是阻燃性、绝缘性、耐候性和抗刮性等。

透明粉可添加于各种合成树脂中，透明粉具有较高活性、低吸油、相容性好、不结团的特点。

科技无水透明粉广谱遮光率与大多数合成树脂折光率相近，可以添加于：环氧树脂、水漆、油漆、光油、涂料、油墨、印花胶浆、水性木器漆等不影响涂层透光率同时增加耐磨性能。

透明粉由精选无机矿石研磨而成，具有纯度高，电绝缘性能优异，线缆、涂料、橡胶等材料添加后可增加产品阻燃性、绝缘性。

无水改性透明粉可用于PVC、PP、PE颗粒、色母粒，改性透明粉吸油量低，可以大幅度降低产品成本，不影响粒子透明度、不变色，增加产品抗压强度增强，耐磨性，增加材料固体含量增加阻燃性能。

无水透明粉本身几乎无膨胀系数，作为填料添加后可以降低树脂固化反应，降低固化物的线膨胀系数和收缩率，从而消除固化物的内应力，防止开裂。

03包装参数：双层包装袋，外包装使用纺织编织袋，加聚乙烯塑料内膜密封。

使用产品时需要佩戴口罩，因产品过细开包会有粉尘飞出。

是否属于危险物品；否，不属于易燃易爆品。

运输仓储注意事项：运输过程中应避免雨淋、受潮和曝晒。

建议添加量；15%-30%根据不同产品，详细请咨询。

净含量：可定制灌装 20kg或25kg一袋 可装吨包。

04【科技】特色服务；

欢迎前来参观考察；

产品规格可根据具体需求定制；

专车直达，送货上门；

专用包装可定制灌装重量；

破损保障，如包装破损可理赔；

免费技术支持，一对一电话服务；

可使用中性包装，物品信息不泄露；

供应高透明度透明粉 涂料填充透明粉 玻璃胶用透明粉 塑料填充料透明粉