

HPVV-20 × 2 × 0.5mm低频通信终端电缆

产品名称	HPVV-20 × 2 × 0.5mm低频通信终端电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	7.50/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:HPVV 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

HPVV-20 × 2 × 0.5mm低频通信终端电缆

全聚氯乙烯配线电缆和局用电缆 HJV V HJVVP HPV V局用电缆HCJV V

1、产品执行标准：GB11327-89。

HPVV-20 × 2 × 0.5mm低频通信终端电缆

2、用途：用作短距离的信号传输。

3、产品型号规格及范围：

HPVV 0.4 -0.8mm 5-400对适用于线路的始端和终端，供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之用。

HJV V HJVVP

0.4-0.8mm5芯-200芯用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等(包括农村电话局用)。

HPVV-20 × 2 × 0.5mm低频通信终端电缆

4、使用特性：

电缆敷设环境温度不低于-5 。

电缆的弯曲半径不得低于电缆外径的20倍。

全聚氯乙烯配线电缆和局用电缆

1、产品执行标准：GB11327-89。

2、用途：用作短距离的信号传输。

3、产品型号规格及范围：

型号

规格范围

使用场合

HPVV

0.4-0.8mm

5-400对

适用于线路的始端和终端，供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之用。

HJVV

HJVVP

0.4-0.8mm

5芯-200芯

用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等(包括农村电话局用)。

4、使用特性：

电缆敷设环境温度不低于-5 。

电缆的弯曲半径不得低于电缆外径的20倍。

市内通信电缆执行标准：YD/T322-1996 市内通信电缆结构特点：HYA型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。HYA-市内通信电缆主要电气性能：1. 直流电阻:20 ,0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.8 36.6
2. 绝充油通信电缆HYAT HYYT 缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3.
绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，HYA电缆大于10000M .km,HYAT电缆大于3000M .km。 4.
工作电容：平均值 $52 \pm 2\text{nF/km}$ 5.远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km

HYA-市内通信电缆主要电气性能：

1. 直流电阻:20 ,0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.8 36.6

2. 绝充油通信电缆HYAT HYYT

缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3. 绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，HYA电缆大于10000M .km,HYAT电缆大于3000M .km。

4. 工作电容：平均值 $52 \pm 2\text{nF/km}$

5.远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km