

# ASA台化 MP6250 MP6500 高强度 耐冲 押出成型 注塑级 配件 电器电子

产品名称	ASA台化 MP6250 MP6500 高强度 耐冲 押出成型 注塑级 配件 电器电子
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:ASA 型号:MP6250 产地:台湾台化
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

## 产品详情

品牌

台湾台化

规格

50cm\*76cm

加工定制

是

牌号

MP6250MP6500

厂商

台湾台化

产地

台湾台化

销售方式

品牌经销

加工级别

挤出级

其他性能

电性能好

特性级别

高韧性

用途级别

汽车部件,电子电器部件

准入认证

标准

厂家(产地)

台湾台化

密度

1.14g/cm<sup>3</sup>

封装

DIP

批号

10+

种类

工程料

规格级别

注塑级

颜色

本色黑色

特性

热稳定高流动

应用范围

工业

应用

汽车家电配件

分类

注塑级

形状

颗粒

阻燃性

V0

中文名称

V1

主要优点

耐高温阻燃

俗称

PP

别称

ABS

优点

耐磨耐高温阻燃

另称

通用

上市时间

2012年秋

产品认证

ROHS

供货方式

现货

厂家

台湾台化

断裂拉伸力

家电部件

拉伸强度

注塑级

熔点

0.5

执行质量标准

标准

热变形温度

200

断裂伸长率

10.0

塑料种类

ABS

拉伸伸长率

ABS

抗弯曲强度

ABS

抗拉强度

ABS

备注说明

阻燃

名称

台湾台化

厚度

30mm

壁厚

1mm

形态

颗粒

级别

一级

长度

0.3m

成分

0.55

又称

ABS

性能特点

通用

产品名称

台湾台化

阻燃

V1

特点

耐温

收缩率

0.2

截面形状

圆形

执行标准

标准

\*大幅宽

1m

每件重量

1kg

适用范围

电器

包装

原包

起订量

25kg

吸水率

0.8

成型收缩率

0.7

测试方法

ISO75-2/B

洛氏硬度

90

熔流率

1.0

拉伸模量

标准

拉伸应力

标准

抗张强度

标准

端口数

DF740

缺口冲击强度

标准料

外观颜色

本色黑色

热畸变温度

正牌料

弯曲弹性模量

30MPa

弯曲强度

30MPa

维卡软化点

260

认证

ROSS

CAS

ABS

适用品牌

工业

可售卖地

全国

用途

汽车部件配件家电

材质

通用

类型

标准料

型号

ABS