

高聚物改性沥青防水卷材 蚌埠防水卷材 先声材料

产品名称	高聚物改性沥青防水卷材 蚌埠防水卷材 先声材料
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

该产品施工时不用粘结剂，也不须加热烤至融化，只须撕去隔离层，sbs防水卷材，即可牢固地粘结在基层上。施工方便且施工速度极快。具有橡胶的弹性，延伸率佳，很好地适应基层的变形和开裂。适用于工业与民用建筑的屋面、地下室、室内、市政工程和蓄水池、游泳池以及地铁隧道防水。还适用于木结构和金属结构屋面的防水工程。特别适用于不宜动用明火的石油库、化工厂、纺织厂、粮库等防水工程。注意：不要把非暴露型的卷材用于暴露使用的环境，不要在冻结的基面上铺贴自粘卷材。自粘卷材的包装和隔离纸只能在铺贴前和铺贴时除去。

基层清理-涂刷基层处理剂-节点加强处理-定位、弹线铺设-自粘防水卷材-节点密封-工作面移交

具体铺设卷材时的做法：打开整卷卷材，用一根钢管插入成筒卷材中心的纸芯筒，然后由两人各持一端抬至待铺的起始端，并将卷材向前展出约500mm，由另一人掀剥次部分卷材的隔离纸，并将其卷到已用过的包装纸芯筒上。将以剥去隔离纸的卷材对准已弹好的基准线轻轻摆铺，再加以压实。

防水卷材施工注意事项：

严格执行材料进场验收制度，必须符合设计及规范要求，并见证取样送检。在卷材上焊接钢筋时做好对卷材的保护措施，避免由于焊接损坏卷材。大面防水卷材施工时，卷材长边搭接不小于70mm，短边搭接不小于80mm相邻两排卷材的短边接头应相互错开300mm以上，以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平，

见卷材搭接。在潮湿基面铺设时，基面应平整坚固、无明水积水。卷材长边应采用自粘边搭接，短边应采用胶粘带搭接，卷材端部搭接区应相互错开。立面施工时，在自粘边位置距离卷材边缘10~20mm内，应每隔400~600进行机械固定，并应保证固定位置被卷材完全覆盖。

室内防水的重要性：

厨房是家庭防水区域。首先，日常生活用水、厨房卫生清洁污水等等使厨房长期处于潮湿之中。其次，由于地基沉降，改性沥青防水卷材，房屋使用久远容易使厨房产生裂缝，导致渗漏。还有一个值得关注的点，蚌埠防水卷材，目前许多开发商在厨房施工时，基本都不安排地漏，水直接由下水道流走。这样擦洗地面及洗刷外溅使厨房长期处于潮湿的环境中，而水会通过地砖接缝透过水泥砂浆浸润整个墙体，水汽又会通过橱柜与墙体连接的开口处渗入橱柜，导致板材变形。同时，潮湿的环境也会引发用电。因此，厨房防水马虎不得。

高聚物改性沥青防水卷材-蚌埠防水卷材-先声材料(查看)由南京先声合成材料有限公司提供。“聚氨脂防水涂料，改性沥青防水卷材等”选择南京先声合成材料有限公司，公司位于：南京市雨花台区铁心桥大街36号，多年来，先声材料坚持为客户提供好的服务，联系人：邱总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。先声材料期待成为您的长期合作伙伴！