

供应水利沟渠流量监测设备，广西干渠流量计，南宁农田灌区流量计

产品名称	供应水利沟渠流量监测设备，广西干渠流量计，南宁农田灌区流量计
公司名称	广州顺仪自动化设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	顺仪品牌:流速功能 LDM-51:水位功能 广州:接触型
公司地址	广州市天河区黄村街道启星商务中心C区A栋
联系电话	020-82315717 13660806377

产品详情

产品描述：

SYLDM-52水利灌区流量监测设施系统由智能数显流量计、液位传感器、流速传感器组成的水利灌区明渠流量计，适用于水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形渠道及涵洞的流量、液位、流速测量。LDM-52智能河床灌区流量计以流速-水位运算法为基础，并采用了**的伺服水位跟踪测速系统和微处理器，从而确保测速和运算的准确性的一种新型智能化流量监测系统，根据渠道的宽度和测量精度的要求，采用一线一点法或多线一点法明渠测流的数学模型。流量显示器中微处理器根据实测的水位值、流速值和已置入的渠道几何尺寸、边坡系数、渠道精度、水力坡道、流速垂直平面修正系数，按照预定的数学模式计算出渠道的流量。

2、工作原理

SYLDM-52水利灌区明渠流量计是由流量河床显示器、液位传感器、流速传感器等部分组成，流速计和液位计安装于渠道支架中，将水流速度转换成电信号通过电缆传送给显示器。

液位计安装于流速计附近地点的渠道上部,测出位于流速计渠道横断面上方的水位深度值,以4~20mA标准电流信号形式传送给显示器。

显示器将流速信号、水位信号，以及在显示器内所设置的各种渠道参数通过显示器内设置的水利数学模型进行数学运算，从而得到过水端面的水流量：

过水端面水流量=渠宽×水深×平均流速（测点流速×水利模型系数）。

3、产品特点

· 流速测量范围宽0.05-10m/s；

- . 流量测量精度不受下游、支流雍水、阻塞等因素的影响；
- . 标准渠道不需要改造可直接安装使用，施工安装费用低；
- . 仪表显示功能齐全，可显示水位、流速、瞬时流量、累积流量等数据，并具有RS485/RS232通讯接口
- . 显示器采用高清晰背光源LCD显示器，全中文汉字菜单，显示、操作简单，使用方便，不管是白天还是夜晚都可清晰读数；
- . 功耗低，流速传感器、液位传感器、流量显示仪采用低功耗设计方案，并有间歇工作方式，可在不降低仪表测量精度的情况下进一步降低仪表功耗。

4、主要技术指标

- . 测量精度：水位 $\pm 0.5\%+2\text{mm}$ ；流速 $\pm 1.0\%$ ；系统 $\pm 2.5\%$ ；
 - . 测量范围：流速0.05-10m/s；瞬时流量 10000 m³/s；
- 水深 20m；渠底宽度 20m；
- . 显示位数：水位5位；流速5位；瞬时流量5位；累积流量10位；
 - . 显示方式：LCD大屏幕液晶背光源显示器，全中文汉字显示，可同时显流速、水位、瞬时流量、累积流量等测量数据
 - . 信号自动采集时间间隔：10S ~ 90S可调；
 - . 通讯接口：RS485/RS232接口，MODBUS协议；
 - . 供电电源：220V/AC、+12VDC或+24VDC；
 - . 防护等级：流速传感器IP68、液位传感器IP65、智能流量显示仪IP65