

供应干渠雷达波流量计、LDB渠道雷达流量计、明渠雷达流量计厂家

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 供应干渠雷达波流量计、LDB渠道雷达流量计、明渠雷达流量计厂家 |
| 公司名称 | 广州顺仪自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 顺仪品牌:1.6moa LDM-51:水位功能 广州:非接触型 |
| 公司地址 | 广州市天河区黄村街道启星商务中心C区A栋 |
| 联系电话 | 020-82315717 13660806377 |

产品详情

产品描述：

广州顺仪自动化设备有限公司研发经营的SYLDM系列水利雷达波灌区流量监测设施系统由智能数显流量计、液位传感器、流速传感器组成的水利明渠流量计，适用于水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌区、农业水价改革流量设施、水政水资源等矩形、梯形渠道及涵洞的流量、液位、流速测量。

3、产品特点

- 流速测量范围宽0.05-10m/s；
 - 流量测量精度不受下游、支流雍水、阻塞等因素的影响；
 - 标准渠道不需要改造可直接安装使用，施工安装费用低；
 - 仪表显示功能齐全，可显示水位、流速、瞬时流量、累积流量等数据，并具有RS485/RS232通讯接口
 - 显示器采用高清晰背光源LCD显示器，全中文汉字菜单，显示、操作简单，使用方便，不管是白天还是夜晚都可清晰读数；
 - 功耗低，流速传感器、液位传感器、流量显示仪采用低功耗设计方案，并有间歇工作方式，可在不降低仪表测量精度的情况下进一步降低仪表功耗。
- ### 4、主要技术指标
- 测量精度：水位 $\pm 0.5\%+2\text{mm}$ ；流速 $\pm 1.0\%$ ；系统 $\pm 2.5\%$ ；
 - 测量范围：流速0.05-10m/s；瞬时流量 10000 m³/s；

水深 20m； 渠底宽度 20m；

. 显示位数：水位5位； 流速5位； 瞬时流量5位； 累积流量10位；

. 显示方式：LCD大屏幕液晶背光源显示器，全中文汉字显示，可同时显流速、水位、瞬时流量、累积流量等测量数据

. 信号自动采集时间间隔：10S ~ 90S可调；

. 通讯接口：RS485/RS232接口，MODBUS协议；

. 供电电源：220V/AC、+12VDC或+24VDC；

. 防护等级：流速传感器IP68、液位传感器IP65、智能流量显示仪IP65