

唐音 人民法院融媒体中心灯光硬件配置明细

产品名称	唐音 人民法院融媒体中心灯光硬件配置明细
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	2705.00/套
规格参数	产地:中山 适用人物:摄影师, 新闻工作者 是:黑暗环境下摄像辅助灯具
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

演播室专用灯,

额定功率:120W ;

输入电压:AC220V;50,60Hz ;

标准色温:3200K或5600K ;

显色指数:CRI 93Ra ; TLCI(Qa): > 93 ;

光源寿命: > 50000小时 ;

调光功能:0—****线性调节 ;

DMX通道数:XLR,1CH/3CH通道 ;

精度等级:0-255级电子线性调节 ;

通讯设计:DMX512,1990标准,线控或无线传输 ;

控制方式:本地控制,DMX512控制台 ;

角度调节:手动,电动可选配 , 仰俯.左右旋转 ;

散热方式:空气对流自然散热设计 ;

噪音范围:无风扇超静音 ;

工作温度:-25 ° —40 ° ;

主要特点:护眼LED灯珠,漫反射柔光板,消除阴影发光均匀,防紫外线,无眩光,低能耗,节能环保。

1、 输入电压 : AC90-260V/50/60Hz

- 2、额定功率：200W
- 3、光源：进口LED高亮度灯珠
- 4、灯珠数量：432颗
- 5、光源寿命：50000小时
- 6、光通量：(3200K标准光通量19.6lm / 5600K标准光通量21lm)
- 7、光效：(3200K标准光效105lm/W / 5600 K标准光效110 lm/W)
- 8、色温：3200K/5600K/双色（3200K+5600K）可选
- 9、显色指数：Ra 90
- 10、调光：0~****线性电子调光(16bit无闪烁调光)
- 11、光源类型：泛光型
- 12、控制方式：DMX512控制台协议
- 13、控制模式：6CH通道
- 14、操作：数码管显示控制地址码和调光数值
- 15、工作温度：-10 ° ~40 °

16、冷却系统：高导热纯铝成型散热器自然散热

17、安装方式：吊装