

混凝土输送泵 混凝土输送泵车 邢台晓科

产品名称	混凝土输送泵 混凝土输送泵车 邢台晓科
公司名称	邢台晓科机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15100991190 15100991190

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台晓科机械厂

混凝土泵堵管原因

二次构造柱泵

混凝土输送泵

异物堵管——理论上讲，堵管最易发生在3个大石子在同一截面相遇卡紧时，这时截面大部分被石子占据，可流通面积很小。通常规定石子最大粒径与管内径 $d:D < 1:3$ (注:此项在《规程》中有详细规定，根据输送高度和石子种类，为1:2.5~1:5)，细石混凝土输送泵，并在泵机料斗上设方格网，防止超径石子混入。

?混凝土泵作业前的准备工作有哪些？

大骨料混凝土泵

混凝土输送泵

1) 作业前应进行检查，确认电气设备和仪表正常。

2) 疏通堵塞管道时，应疏散周围人员。拆卸管道清洗前应采取反抽方法，清除输送管道的压力。拆卸时严禁管口对人。

3) 作业时不得取下料斗格栅网和其他安全装置。不得攀登和骑压输送管道，不得把手伸入阀体内工作，严禁在泵送时拆卸管道。

4) 清洗管道时，操作人员应离开管道出口和弯管接头处。如用压缩空气清洗管道时，管道出口处10m内不得有人和设备。

5) 作业后，将液压系统卸压，将全部控制开关回到原始位置。

晓科二次泵

混凝土输送泵:混凝土输送管的固定，小型混凝土输送泵多少钱，不得直接支承在钢筋、模板及预埋件上，混凝土输送泵，水平管宜每隔一定距离用支架、台垫、吊具等固定，以便于排除堵管、装拆和清洗管道;垂直管宜用预埋件固定在墙和柱或楼板顶留孔处。在墙及柱上，每节管不得少于1个固，在每层楼板预留孔处均应固定。垂直管下端的弯管，不应作为上部管道的支撑点。宜设钢支撑承受垂直管重量。当垂直管固定在脚手架上时，根据需要可对脚手架进行加固。管道接头卡箍处不得漏浆。

混凝土输送泵:炎热季节施工，混凝土输送泵车，宜用湿罩布、温草袋等遮盖混凝土输送管，避免阳光照射。严寒季节施工，宜用保温材料包裹混凝土输送管，防止管内混凝土受冻，并保证混凝土的入模温度。

混凝土输送泵-混凝土输送泵车-邢台晓科(推荐商家)由邢台晓科机械厂提供。邢台晓科机械厂为客户提供“二次构造柱泵,混凝土输送泵,砂浆泵”等业务，公司拥有“晓科”等品牌，专注于混凝土搅拌及其输送机械等行业。，在河北省邢台市任县邢湾工业区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。