

南京废气处理的设备 有机废气处理设备

产品名称	南京废气处理的设备 有机废气处理设备
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	23600.00/套
规格参数	品牌:新德瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业99+
联系电话	15061128111 15061128111

产品详情

光氧活性炭一体机特性：

1、使恶臭气体根据本机器设备执行薄膜蒸发分解净化处理，不可以使用任何化学物质参加化学变化。适应能力强：可满足浓度较高的，空气量，各不相同恶臭气体物质薄膜蒸发净化处理，可每日24钟头连续运行，运作安全可靠。使用成本低：本机器设备没有任何机械设备姿势，没有噪音，无须专职人员管理与日常维护保养。只需作定期维护。

2、UV光氧催化设备和活性炭吸附箱的优势组成两者结合在一块极大地降下来了占地总面积，并且也同比减少了容积，构造更为紧密，与此同时零售价会相对降下来了。有机废气通过油烟净化器进气口导进活性炭有机废气吸附设备，经预处理装置清除烟气中脏物，除理后有机废气通过气旋匀称蔓延，横贯去味网，使工业废气根据碳层时有机废气中所含的氮氧化合物和臭味等有害物件。

光氧活性炭一体机是一种新型的有机废气处理机械设备，它综合性使用了UV光氧催化设备和活性炭吸附箱的优势组成。

光氧活性炭一体机是我公司近期新研发的新型废气净化设备，经实验检测性能优良，备受广大客户的五星好评！！

活性炭空气净化机是解决有机有机废气、异味应用效果理想的油烟净化器。活性炭吸附也是有效去除水异味、和生成融解有机物、微污染化学物质等对策。绝大多数较大的有机物分子结构、酯类化合物、卤代炔等能牢固的附着在活性炭表面或缝隙中，并且对腐殖、生成有机物和高含量有机物有明显清除实际效果。

活性炭吸附做为深度净化处理加工工艺，常常用以污水的处理末级解决，可用于长产自来水、饮用水的

提纯正确处理。当烟尘和细颗粒物较为许久，活性炭吸附装置可以同时和水帘机和水喷淋塔和UV低温等离子一起使用，做到废气治理达到环保标准。

该活性炭吸附装置主要是由活性炭层及承托层构成。活性炭具备发达间隙，比表面积，具有较高的吸附作用。也正是因为活性炭这样的特点，他在水审核中被广泛使用，如日子给排水，废水后半段的（净化水）管理等。

含尘气体由离心风机增加动力，正压力或负压力进到塔架，因为活性炭固态表面存在未平衡和未饱和状态的分子引力或化学健力，因而就在固态表层与汽体接触的时候，就能够吸引汽体分子结构，使之浓聚并维持在液体表层，污染物进而被吸附，烟气经过滤系统后，进到机器设备排尘系统软件，清洁汽体高处达到环保标准。

活性炭使用一段时间后，吸附了很多的吸附质，逐渐趋于饱和状态，失去了能力，严重的话将透过过滤层，因而应做活性炭换。

活性炭过滤技术的应用中国用以化工厂食品等等行业的特制和褪色已经有多年的历史，吸附法已逐渐成为化工废水二级处理的重要方法之一。