

防爆正压柜 二工 防爆正压柜

产品名称	防爆正压柜 二工 防爆正压柜
公司名称	二工防爆科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司
联系电话	13777729365 13777729365

产品详情

中国主要防爆标准：1.GB3836.8-2003 炸裂性气体环境用电气设备“n”型电气设备。2.GB3836.13-1997炸裂性气体环境用电气设备炸裂性气体环境用电气设备修。3.GB3836.14-2000炸裂性气体环境用电气设备危险场所分类。4.GB3836.15-2000炸裂性气体环境用电气设备危险场所电气安装。5.GB12476.1-2000可燃性粉尘环境用电气外壳和限制表面温度保护的电气设备。

压力释放阀一般安装在柜体的顶部，防爆正压柜，当防爆正压柜内的压力达到一定的数值后，压力释放阀开启，以释放柜体内部的压力，当防爆正压柜内的压力减小到一定数值时，压力释放阀关闭，以保证防爆正压柜处于密封状态。并且与现有的其他技术相比，其结构简单，防爆正压柜报价，成本低，且无电火花随气体排出。便于制造，，能够确保防爆正压柜始终处于一个密封状态，防爆正压柜公司，并能保证危险气体不会直接排放到炸裂性场所造成不良影响。

防爆正压柜主板的工作气压为100Pa P 1000Pa。当气压高于1000Pa时，自动控制系统会自动关闭进气口或打开排气阀，并自动调节内部气压，以确保产品不会因高压的影响而变形或损坏。当气压低于100Pa时，自动控制系统将自动报警并打开进气口，以自动调节内部空气补充量，将自动恢复正常。如果不成功，内部气压将降至60Pa。如有必要，可以将系统设置为自动关闭电源。

防爆正压柜报价-二工(在线咨询)-防爆正压柜由二工防爆科技股份有限公司提供。二工防爆科技股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！