

单面酚醛风管 双面酚醛风管 德州专业制作批发

产品名称	单面酚醛风管 双面酚醛风管 德州专业制作批发
公司名称	德州倍加能通风空调设备厂
价格	90.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省德州市滕庄开发区滕翔大街东首
联系电话	0534-2380193 13869262685

产品详情

单面酚醛风管 双面酚醛风管 德州专业制作批发 酚醛复合风管具有以下优势：

1.绝热性好，可大大减少空调的散热损失 酚醛复合风管的导热系数为 $0.016\sim 0.036W/(m \cdot k)$ ，而镀锌钢板风管和玻璃钢风管的导热系数大得多。另外，酚醛复合风管特有的连接方式保证了通风系统优良的气密性，接近镀锌钢板风管的8倍。有资料表明，在输送同样热（冷）量时，镀锌钢板风管的散热损失为15%，玻璃钢风管的散热损失为8%，酚醛泡沫保温材料风管的散热损失低于2%。2.消声性好。酚醛铝箔复合风管壁的夹层为相互贯通的多孔酚醛泡沫材料板，具有良好的消声性能。在中央空调系统中，空调机组运行时产生的噪声在50~79dB范围，经过送风管道传递，形成室内噪声。酚醛铝箔复合风管本身就是一个很好的管式消声器，不必再设置消声罩和消声弯头之类的消声配件。

3.重量轻，可减轻建筑负荷，且安装方便 酚醛铝箔复合风管的重量轻，大约为1.4

kg/m^2 ，而镀锌钢板风管（0.8mm厚）和玻璃钢风管（3mm厚）的容重分别为 $7.08 kg/m^2$ 和 $15\sim 20$

kg/m^2 ，这就可以大大减轻建筑的负荷，且对风管的安装极为有利。安装时只需每4m左右设一个支架，便可有足够的支撑力。这对支架、吊件等的承载力要求大大降低，使得运输和安装非常方便。