

# 聚酰亚胺KAPTON胶带

产品名称	聚酰亚胺KAPTON胶带
公司名称	上海旺炽实业有限公司
价格	.00/卷
规格参数	
公司地址	青浦区朱家角镇福田路12号5 - 819室
联系电话	54146055 15900951867

## 产品详情

产品名称：聚酰亚胺胶带,KAPTON绝缘胶带 产品特点：

\*机械强度高，介电性能优异，尺寸稳定性好，耐热性优良.

\*进口有机硅压敏胶粘结力强，耐高温，胶带撕开后不留残胶.

\*粘带备有不同宽度和厚度，使用方便，可满足不同应用要求.

\*可作为H级电器绝缘，长期工作温度240℃，短时可在310℃以下加工处理. 外观：棕色透明，表面平整，无折皱,气泡,胶粒和杂质，开卷时无撕裂和胶层转移现象

总厚度mm：0.03mm、0.04mm、0.05mm、0.055mm、0.06mm、0.08mm、0.1mm、0.125mm

聚酰亚胺薄膜mm：0.0125mm、0.025mm、0.05mm、0.075、0.1mm、0.125mm 耐电压kV：7.0 表面电阻

Ω：>1×10<sup>13</sup> 断裂伸长率%：40 粘着力(对钢表面) N/cm：2.5 使用温度：-73~+360 阻燃性

UL-94：V-0

供货尺寸：成卷供货，卷宽3~500mm按用户要求，卷长33m、50m、66m（按客户要求订制）

产品应用：1. 电子保护粘贴：聚酰亚胺胶带特别推荐适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需耐高温及防潮保护的电子元器件。2. 电工绝缘包扎：本产品也可用于较高要求的H级电机和变压器线圈绝缘包扎，耐高温线圈端部包扎固定，测温热电阻保护和其它在高温工作条件下的粘结绝缘。

3. 金属材料高温喷漆、喷砂遮蔽保护，310℃/1h高温喷漆烘烤后，易剥离不留残胶。包装贮存：纸箱包装。室温存放，注意防潮防尘，贮存期为12个月。