

吸排橡胶软管 吸排水胶管 吸排油胶管 吸排酸胶管 吸

产品名称	吸排橡胶软管 吸排水胶管 吸排油胶管 吸排酸胶管 吸
公司名称	河北华橡管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县工业园东区
联系电话	0318-8059055 15603185998

产品详情

吸排橡胶软管

吸排橡胶软管广泛用于工业、农业、矿山、建筑业等领域，主要用于抽吸水、有、砂、水泥等液体或固体无聊。其具有承受正压和负压的双重功效。管题具有良好的弯曲性能，在承受真空度60—80Kpa的条件下能正常使用，不吸扁、不脱层、管体坚固。内层胶管可耐不同介质侵蚀，外层胶乃天侯老化、耐磨损。胶管表面为波纹面和平面两种，亦可做成外铠装形式，还可根据用户需要配直各种形式的金属接头、总成。

吸排胶管的分类、性能和用途

类别	执行标准	性能和用途
吸排水橡胶软管	HG/T3035	用途：吸引火排送水及中性液体。 结构：内胶层为黑色或浅色合成胶管： 物层、螺旋钢丝层：外胶层可选用黑色

		<p>浅色脚镣。内外胶也可用EPDM合成胶</p> <p>使用温度：-20 ° --+45 °</p> <p>EPDM管；-20 ° --+120 °</p>
吸排油橡胶软管	HG/T3038	<p>用途；吸排柴油、汽油、矿物油累。也可 管</p> <p>结构；内胶层为黑色合成胶：骨架层为合 钢丝层：外胶层可选用黑色火红、黄、 料。</p> <p>使用温度：-20 ° --+120 °</p>
吸排酸碱吸热酸胶管	HG/2183	<p>用途：吸排浓度不高于40%的硫酸、30% 氢氧化钠溶液及相当于上述浓度的酸碱)</p> <p>结构；内胶层为黑色合成胶：骨架层为合 钢丝层：外胶层可选用黑色火红、黄、 胶料。</p> <p>使用温度：吸排酸碱橡胶软管-20 ° --+ 吸排热酸橡胶软管-20 ° --+80 °</p>
吸排喷砂橡胶软管	HG/T2192	<p>用途：常温下抽吸矿砂、煤屑、泥浆等 。</p> <p>结构；内胶层为黑色合成胶，耐嚙、耐冲 成织物层、螺旋钢丝层：外胶层可选用 蓝等浅色胶料。</p> <p>使用温度：-20 ° --+45 °</p>