

pa106防水防腐涂料国标品质

产品名称	pa106防水防腐涂料国标品质
公司名称	诺知防腐防水（辽宁）有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	干燥时间h:表干 0.5实干 24 耐酸、耐碱、耐水24H:不起泡、不脱落、不起皱
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路127号（1231）
联系电话	15253509597 15253509597

产品详情

pa106防水防腐涂料

特性主要用途：涂层强度大，耐磨损并且具有光泽度，耐腐蚀性能出色，有优异的耐化学品性，耐高温及耐辐射性能，耐酸碱、耐酸性、耐碱性、抗盐及有机废气。

表层处理：手工除锈St3级，应去除油渍、尘土。施工工期：25±2 时，ZUI少6钟头，*多24个小时。

施工工艺：刷涂法、喷涂法。工程施工参照：1.权冠清理，干燥无油渍、无生锈，打磨抛光成糙面，砂至整齐。2.单组份罐装，用前充足拌匀。3.提议喷涂本漆2-4道，独特位置贴布法:一布二油或一布三油。存储时限：一年(超储存期经复检达标仍可以使用)。pa106防腐蚀防水材料sbs防水涂料基本上全面覆盖的防水施工，是迄今为止防水性能，耐老化比较好的之一。

应用领域：适用寒冷地域中建筑非显露防水施工，包含地下防水工程，并没有刚度保障的屋顶防水层等。